

MSI MPG 272URXDE - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

(26.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CD79A-016
EAN/UPC	4711377275477



Beschreibung

Der MSI MPG 272URXDE verfügt über ein 27-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, das gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben liefert. Dank Quantum-Dot-OLED-Technologie bietet dieser Monitor eine Bildhelligkeit von 1000 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1500000:1, sodass jedes Detail sowohl in dunklen als auch in hellen Szenen deutlich zu erkennen ist. Die mit NVIDIA G-SYNC compatible Adaptive-Sync-Technologie verhindert Bildreißen und Ruckeln und sorgt so für ein flüssigeres Spielerlebnis. Der Monitor wurde speziell für Gamer entwickelt und verfügt über spezielle Funktionen wie Smart Cross Hair und einen Konsolenmodus, während das rahmenlose Design für ein beeindruckendes Seherlebnis sorgt.

Vielseitigkeit ist ein wichtiger Aspekt des MPG 272URXDE, da er eine Höhenverstellung von 110 mm, Neigung, Schwenkung und Drehung unterstützt, um das Display an persönliche Vorlieben anzupassen. Dieser Monitor legt Wert auf Komfort und ergonomische Nutzung und verfügt über einen USB 3.2 Gen 1-Hub mit einer Gesamtleistung von 98 Watt für nahtlose Konnektivität. Er bietet außerdem eine umfassende Farbumterstützung, die 99 % DCI-P3 und 138,2 % sRGB abdeckt, sodass er sowohl für Gamer als auch für Profis geeignet ist, die bei ihrer kreativen Arbeit auf präzise Farben angewiesen sind. Erleben Sie Gaming und Multimedia wie nie zuvor mit dem MSI MPG 272URXDE.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 272URXDE - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191744
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 98 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.153 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbumterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum	100 % sRGB (Überlappung CIE 1976), 100 % sRGB (Überlappung CIE 1931), 100% Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 100 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 94% Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61 cm x 24.2 cm x 42.2 cm
Gewicht	8.1 kg
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.3, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), DisplayPort 2.1, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20)

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191744
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.3 cm (26.5")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	98 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.153 mm
Ppi	166
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum	100 % sRGB (Überlappung CIE 1976), 100 % sRGB (Überlappung CIE 1931), 100% Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 100 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 94% Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, rahmeloses Blendendesign, Steuerung des Bildseitenverhältnisses, MSI Mystic Light, 5-Wege-Joystick, Delta E = 2 Farbgenauigkeit, Variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Smart Cross Hair, Konsolenmodus, benutzerdefinierter Kühlkörper, KVM, VESA Certified ClearMR 13000, OLED Care 2.0, Auto low latency mode (ALLM), AI Vision, 3. Generation QD-OLED-Technologie, EL GEN 3 Technologie, 5-Schicht Tandem OLED-Panel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61 cm x 24.2 cm x 42.2 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Modus, Strom bis zu 98W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	4 x VESA screw, Stromkabel

Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.3, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), DisplayPort 2.1, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	MSI Gaming Intelligence App
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 6.9 cm - Höhe: 35.6 cm Stand - Breite: 30.9 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 39.1 cm Mit Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 42.2 cm - Gewicht: 8.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	82.8 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	11.36 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.