

MSI MAG 321UPDE - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 165 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3DD39T-025
EAN/UPC	4711377293488



Beschreibung

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit dem MSI MAG 321UPDE, einem 32-Zoll-OLED-Monitor, der mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 für außergewöhnliche Klarheit und Detailtreue sorgt. Seine Quantum-Dot-OLED-Technologie garantiert lebendige Farben mit einer Unterstützung von 1,074 Milliarden Farben und einer bemerkenswerten Farbgenauigkeit von Delta E=2 und bietet sowohl Gamern als auch Kreativen ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz und einer beeindruckenden Reaktionszeit von 0,03 ms eignet sich dieser Monitor für rasante Spiele, reduziert Bewegungsunschärfen und sorgt für ein flüssiges Gameplay. Das Design zeichnet sich durch einen rahmenlosen Bildschirmrand und ergonomische Einstellmöglichkeiten aus, darunter Höhen-, Neigungs- und Schwenkoptionen, die vielseitige Aufstellungen ermöglichen. Verbesserte Gaming-Funktionen wie die Adaptive-Sync-Technologie und der Auto Low Latency Mode (ALLM) optimieren die Leistung und sorgen für ein fesselndes Erlebnis. Der Monitor ist außerdem mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, wodurch er mit verschiedenen Geräten kompatibel ist und Vielseitigkeit in Ihrem Arbeitsbereich gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MAG 321UPDE - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2028483
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB PD 15 watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja

Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	97.5% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138.2% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.7 cm x 24.2 cm x 45.7 cm
Gewicht	9.1 kg
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2028483
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
USB-Spannungsversorgung	15 watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	97.5% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138.2% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 390 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Besonderheiten	Kühlung ohne Lüfter, Adaptive-Sync-Technologie, rahmeloses Blendendesign, 5-Wege-Joystick, Delta E = 2 Farbgenauigkeit, Variable refresh rate (VRR), Smart Cross Hair, Optix Scope, Konsolenmodus, benutzerdefinierter Kühlkörper, OLED Care 2.0, Graphenfilm, Auto low latency mode (ALLM), AI Vision, VESA Certified ClearMR 9000, 3. Generation QD-OLED-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.7 cm x 24.2 cm x 45.7 cm - mit Fuß
Gewicht	9.1 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Modus, Stromversorgung bis zu 15 W) Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-10/+10
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	210 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.7 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 45.7 cm - Gewicht: 9.1 kg Ohne Fuß - Breite: 71.7 cm - Tiefe: 7.2 cm - Höhe: 41.9 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	99 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	53.8 cm
Transportgewicht	11.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.