

InFocus IN0061SL - DLP-Projektor - UHP - 3D

4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0061SL
EAN/UPC	0850053009525



Beschreibung

Der InFocus IN0061SL ist ein DLP-Projektor, der für Präsentations- und Multimedia-Räume konzipiert wurde, in denen scharfe 4K-UHD-Bilder und ein zuverlässiger Betrieb gefragt sind. Er bietet eine helle Projektion für gut beleuchtete Räume und unterstützt gleichzeitig 4K-Auflösung sowie 3D-Inhalte, um Details zu bewahren und das visuelle Erlebnis zu verbessern. Dank integrierter Audiofunktionen und einer großen Auswahl an Eingängen lassen sich Laptops, Medienplayer und AV-Systeme für Besprechungen, Unterrichtsräume und Veranstaltungen problemlos anschließen.

Die Installation und Nutzung werden durch manuellen Fokus und Zoom, vertikale und horizontale Trapezkorrektur sowie einen moderaten Projektionsabstand vereinfacht, der gängige Abstände in Besprechungsräumen abdeckt. Der Projektor ist für den Dauereinsatz ausgelegt und verfügt über eine langlebige UHP-Lampe, einen energiesparenden Standby-Modus sowie Sicherheitshardware zum Schutz des Geräts in gemeinsam genutzten Umgebungen. Zahlreiche Konformitätskennzeichnungen bestätigen die Eignung für professionelle Installationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus IN0061SL - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.4 cm x 9.64 cm
Gewicht	3.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	1000000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 8.1 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.21 - 1.59:1
Auflösung	4K UHD - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 100 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Bildschärfe, Keystone-Korrektur
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - S/PDIF 1 x Audio Ein-/Ausgang - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Schloßtyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, WEEE, EU RoHS, China RoHS
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	3.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	4.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.