

MikroTik CSS318-16G-2S+IN - Switch - Smart

16 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CSS318-16G-2S+IN
EAN/UPC	4752224009227



Beschreibung

Der MikroTik CSS318-16G-2S+IN Switch wurde für eine flexible und zuverlässige Netzwerkverwaltung entwickelt. Mit seiner robusten Bauweise und insgesamt 18 Ports unterstützt dieser rackmontierbare Switch VLAN, MAC-Adressfilterung und Funktionen für eine effiziente Verkehrsverwaltung wie Broadcast-Storm-Control und Bandbreitenbegrenzung. Seine Fähigkeiten verbessern die Überwachungs- und Steuerungsfunktionen und machen ihn zu einer praktischen Wahl für verschiedene Netzwerkanforderungen.

Dieser Switch arbeitet effizient in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und erfüllt somit vielfältige Umgebungsanforderungen. Der mitgelieferte Rack-Montagesatz gewährleistet eine einfache Installation, während das externe Netzteil mit einer Leistungsaufnahme von nur 10 W für einen geringen Stromverbrauch sorgt und somit zur Energieeffizienz beiträgt. Geeignet für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CSS318-16G-2S+IN - Switch - 18 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Traffic Mirroring, Bandwidth Limiter
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Traffic Mirroring, Bandwidth Limiter
Flash-Speicher	16 MB
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP+
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 watt
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.