

Hikvision Pro Series DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - integriert - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL(2.8-12MM)
EAN/UPC	6936422121143

Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - integriert - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher
Audio	Ja: eingebaute doppelte Mikrofone, Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 33.38 cm x 14 cm
Gewicht	1.555 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.001 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	Integriert
Objektiv-Irisblende	F/1.2 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, hybrid light, Wide Dynamic Range (WDR), Weißes Licht, intelligentes Ergänzungslicht, Infrarot-Sperrfilter, 0 - 360° rotation range, Korrosionsschutz, DORI-Bereich, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, 802.1x authentication, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Verzeichnungskorrektur, Defog, 52 dB signal-to-noise ratio, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Datenschutzmaskierung (bis zu 4 Bereiche), deep learning function, Face Capture, Perimeterschutz, Metallgehäuse, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Filterung der Umgebungsgeräusche
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebaute doppelte Mikrofone, Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher
Audioformate	AAC-LC, G 722.1, G.711, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Formfaktor	Kugel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14 cm
Tiefe	33.38 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	1.555 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher
Digital-Video-Format	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja

Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.001 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	60 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, hybrid light, Wide Dynamic Range (WDR), Weißes Licht, intelligentes Ergänzungslicht, Infrarot-Sperrfilter, 0 - 360° rotation range, Korrosionsschutz, DORI-Bereich, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, 802.1x authentication, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Verzeichnungskorrektur, Defog, 52 dB signal-to-noise ratio, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Datenschutzmaskierung (bis zu 4 Bereiche), deep learning function, Face Capture, Perimeterschutz, Metallgehäuse, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Filterung der Umgebungsgeräusche
	Bildsensor
Typ	8 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Integriert - verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.2 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	41.2 - 112.3
Vertikales Blickfeld (Grad)	23.1 - 58.1
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	47.3 - 137.4
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, PPPoE, SRTP, SMB, NFS
Anz. Alarmeingänge	2
Anz. Alarmausgänge	2
	Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Kennzeichnung	NEMA Type 4X, IP67, IK10
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	19 cm
Transporttiefe	38.6 cm
Transporthöhe	18 cm
Transportgewicht	2.366 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.