

Anycubic Kobra S1 Combo - 3D-Drucker - FDM

max. Baugröße 250 x 250 x 250 mm - USB - mit ACE Pro

Gruppe	3D-Drucker
Hersteller	Anycubic
Hersteller Art. Nr.	KS1CBK0A-O
EAN/UPC	6974662351005



Beschreibung

ANYCUBIC Kobra S1 Combo - 3D-Drucker - FDM - max. Baugröße 250 x 250 x 250 mm - USB - mit ACE Pro

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ANYCUBIC Kobra S1 Combo - 3D-Drucker - mit ACE Pro
Druckertyp	3D-Drucker - FDM - 4-Farbdruck
Gewicht	22.6 kg
Max. Baugröße	250 x 250 x 250 mm
Aufbaugeschwindigkeit	600 mm/s
Schnittstelle	USB
Unterstützte Baumaterialien	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PLA (Polylactide), PETG, thermoplastisches Polyurethan
Druckermerkmale	320° C Düsentemperatur, 120 °C Plattformtemperatur, Unterstützung für AI-Spaghetti-Erkennung, Resonanzkompensation, Durchflusskorrektur, Filamenttrocknung, automatische Nivellierung, Filamenterkennung, Anti-Verwicklungs-Design, LeviQ 3.0 Technologie, Gurtspannungsdetektion, CoreXY-Strukturform, Unterstützung für Zeitrafferfotografie, Unterstützung für das Drucken nach dem Ausschalten, Unterstützung für das Überspringen von Objekten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49 cm x 41 cm x 76.5 cm
Kombiniert mit	ACE Pro

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	3D-Drucker
Technologie	Fused Deposition Modeling (FDM)
Mehrfarbdruck	Ja (4-Farbdruck)
Kombiniert mit	ACE Pro
	Drucker
Aufbaugeschwindigkeit	600 mm/s

Eingebaute Geräte	4,3"-LCD-Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Unterstützte Eingabedateiformate	STL, OBJ, gcode
Druckermerkmale	320° C Düsentemperatur, 120 °C Plattformtemperatur, Unterstützung für AI-Spaghetti-Erkennung, Resonanzkompensation, Durchflusskorrektur, Filamenttrocknung, automatische Nivellierung, Filamenterkennung, Anti-Verwicklungs-Design, LeviQ 3.0 Technologie, Gurtspannungsdetektion, CoreXY-Strukturform, Unterstützung für Zeitrafferfotografie, Unterstützung für das Drucken nach dem Ausschalten, Unterstützung für das Überspringen von Objekten
	Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), PLA (Polylactide), PETG, thermoplastisches Polyurethan
Max. Baugröße	250 x 250 x 250 mm
Düse Durchmesser	0.4 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Spulenhalter, 4 Glühbirnen-Röhren, 2 Stromkabel, Anti-Blockiermodul, Schrauben, USB-Flash-Laufwerk, Testfilament, Düsenreiniger, Schmiermittel, 2 Kabelorganisatoren, Aktivkohle, Düsenreinigungsmodul, Düsen-Silikonteil
Enthaltene Kabel	1 x Signalkabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, ISO 9001, RCM
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Kobra OS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	49 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	76.5 cm
Gewicht	22.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.