

# ViewSonic LS630HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	LS630HD
EAN/UPC	0766907031287



## Beschreibung

Der ViewSonic LS630HD wurde entwickelt, um ein visuelles Erlebnis zu bieten, das sich für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen eignet. Mit einer Helligkeit von 4000 ANSI-Lumen und einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 zeichnet sich dieser digitale Projektor durch Klarheit und Detailtreue aus und sorgt dafür, dass Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen lebendig bleiben. Der Projektor unterstützt ein breites Farbspektrum und zeigt 1,07 Milliarden Farben für eine Bilddarstellung, die jede Umgebung aufwertet. Mit einem Projektionsverhältnis von 1,13 bis 1,47:1 und flexiblen Projektionsmöglichkeiten, darunter 360°-Projektion und ein 90°-Porträtmodus, bietet dieses Gerät Vielseitigkeit für unterschiedliche Anforderungen. Darüber hinaus verfügt der LS630HD über eine integrierte Laser-/Phosphorlampe mit einer langen Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden, die zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand bietet. Die Anschlussmöglichkeiten sind dank mehrerer Eingänge wie HDMI, USB und Netzwerkanschlüssen, die alle den HDCP 2.2-Standards entsprechen, vielfältig. Mit Funktionen wie Trapezkorrektur und 4-Ecken-Einstellung können Benutzer auf einfache Weise die perfekte Projektionseinstellung erzielen, was diesen Projektor zu einer wertvollen Bereicherung für jede professionelle oder kreative Umgebung macht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LS630HD - DLP-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Lampentyp	Laser/Phosphor 175 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb	175 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 21.6 cm x 12.9 cm
Gewicht	3.1 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	Ethernet
<b>Projektor</b>	
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.75 m - 9.76 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.13 - 1.47:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert) / 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	Laser/Phosphor 175 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Holländisch, Polish, Czechoslovakian, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Arabisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Norwegisch
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, 90° Porträtmodus, 4 Corner Adjustment, LAN-Steuerung, Crestron Connected, 16 ms Eingangsverzögerung
<b>Objektiv</b>	
Typ	Zoomobjektiv
Blendenöffnung	F/2.43-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30

	<b>Videoeingang</b>
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Intern
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 1.4, HDCP 2.2
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	175 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	28.6 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	12.9 cm
Gewicht	3.1 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.6 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Geräuschentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.