

Acer PL6620 - DLP-Projektor - Laserdiode - 3D - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJXJ11.001
EAN/UPC	4711474116222



Beschreibung

Der Acer PL6620 ist ein vielseitiger Digitalprojektor, der für Kino, Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Helligkeit von 6000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 50000:1 liefert dieser Projektor klare Bilder in verschiedenen Umgebungen. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 unterstützt er verschiedene Videoformate, darunter 1080p, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Inhalten. Der Projektor ist mit Funktionen wie der BrilliantColor-Technologie und High Dynamic Range (HDR) ausgestattet, die die Farbgenauigkeit und -tiefe der Bilder verbessern.

Der Acer PL6620 unterstützt eine maximale Bildschirmgröße von 762 cm und bietet Flexibilität durch Funktionen wie 4-Ecken-Korrektur und Wandfarbkompensation. Mit einer Lebensdauer der Laserdiodenlampe von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus und 20.000 Stunden im Normalmodus ist dieser Projektor für den langfristigen Einsatz ausgelegt. Er bietet außerdem Eingangsoptionen wie HDMI, VGA und Audio-Line-Out und eignet sich somit für verschiedene Arten von Präsentationen und Multimedia-Setups.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer PL6620 - DLP-Projektor - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laserdiode 88 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(SDTV, SECAM, HDTV, EDTV, NTSC, PAL)
Video-Modi	1080p
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb	245 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 26.5 cm x 12.25 cm
Gewicht	4.8 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	6000 lm
Helligkeit (reduziert)	4800 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	54 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.8 m
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laserdiode 88 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, PIN-Sicherheit, Wall-Color Compensation, Auto-Shutdown, 24p True Cinema, 4 Corner Correction, BrilliantColor
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.3-17.63
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.7x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	SDTV, SECAM, HDTV, EDTV, NTSC, PAL

Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	1080p
	Lautsprecher
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	15 watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x USB - Strom Typ A 1 x Netzwerk (Verwaltung) 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm USB - Strom Typ A 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 180 cm
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	33.7 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	12.25 cm
Gewicht	4.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	52.8 cm
Transporttiefe	23.3 cm
Transporthöhe	44.3 cm
Transportgewicht	7.67 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Geräuscentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.