

Algo 8180 - IP Lautsprecher - für PA-System

PoE

Gruppe	Zubehör Telefone
Hersteller	Algo
Hersteller Art. Nr.	8180
EAN/UPC	0628123910008



Beschreibung

Der Algo 8180 ist ein vielseitiger IP-Lautsprecher, der für Beschallungsanlagen entwickelt wurde. Mit einer robusten Audioausgangsleistung von bis zu 106 dB sorgt er auch in größeren Räumen für einen klaren Klang. Die aktive Verstärkung und der integrierte Verstärker bieten einen reibungslosen Betrieb, während die Möglichkeit der Wandmontage Flexibilität für die Installation in verschiedenen Umgebungen bietet. Dieser Lautsprecher unterstützt WAV-Audioformate und ist mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet, wodurch er sich ideal für Durchsagen und klare Kommunikation eignet. Er entspricht mehreren Konformitätsstandards, darunter CSA, EN 60950 und RoHS, und gewährleistet somit Zuverlässigkeit und Sicherheit in jeder Umgebung. Die kabelgebundene Verbindungstechnologie macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für jede professionelle Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Algo 8180 - IP Lautsprecher - für PA-System
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Integrierter Speicher	Flash - 1 GB
Lautsprechertyp	Aktiv
Spitzenleistung	8 Watt
Frequenzgang	150 - 13000 Hz
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	PoE
Audio-Formate	WAV, MP3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 6.5 cm x 17.8 cm
Gewicht	500 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Integrierter Speicher	Flash - 1 GB
Mikrofon	Ja
	Lautsprechersystem
Lautsprechertyp	Aktiv

Spitzenleistung	8 Watt
Frequenzgang	150 - 13000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	106 dB
Verstärker	Integriert
Abdeckungen	180°
Schnittstellen	IEEE 802.3af (Strom über Ethernet)
VoIP-Protokolle	SIP, SIP over TLS
Sprach-Codecs	G.722, G.711u, G.711a, Opus
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Empfohlene Aufstellung	Wandmontage möglich
Audio-Formate	WAV, MP3
Einzelheiten des Lautsprechersystems	
Treiberdetails	Lautsprecher: Breitbandtreiber - 77 mm (3")
Verbindungen	
Anschlusstyp	LAN (RJ-45)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 60950, RoHS
Stromversorgung	
Stromquelle	Strom über Ethernet (PoE)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12.95 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	10.2 cm
Tiefe	6.5 cm
Höhe	17.8 cm
Gewicht	500 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	700 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.