

TP-LINK VIGI InSight S285 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	INSIGHT S285(2.8MM)
EAN/UPC	8885020624595

Beschreibung

Die TP-Link VIGI InSight S285 V1 wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und arbeitet effizient bei Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %. Diese Kamera bietet verschiedene Auflösungen bis zu maximal 3840 x 2160 und sorgt so für klare und detailreiche Bilder. Mit einer Blende von f/1,6 und einem für M12 konzipierten Objektivanschluss liefert sie klare Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen, einschließlich schlechter Lichtverhältnisse mit einer Mindestbeleuchtung von 0,005 Lux. Ausgestattet mit Videoformaten wie H.264 und H.265 optimiert die Kamera die Bandbreite ohne Qualitätseinbußen. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie Wide Dynamic Range, Smart IR-Technologie und verschiedene Erkennungssysteme die Überwachungsfunktionen und machen die Kamera sowohl für die Innen- als auch für die Außenüberwachung geeignet.

Die Kamera ist vandalismus- und wasserdicht gemäß den Standards IP67 und IK10 und gewährleistet somit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen. Sie verfügt über eine Reihe von Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, 355°-Drehung für vielseitiges Schwenken und Erkennungssysteme, die das Sicherheitsmanagement verbessern. Insgesamt ist die TP-Link VIGI InSight S285 V1 eine gute Wahl für eine robuste Überwachung, die sich in moderne Sicherheitssysteme integrieren lässt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI InSight S285 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.2 cm x 12.2 cm x 8.9 cm
Gewicht	620 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja

Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 to 346
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Full-color technology, Fahrzeuganalyse, Personenanalyse, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Smart Detection, Active Defense, Event Notification, True Wide Dynamic Range (TWDR), Smart IR, 3D digitale Lärminderung, Weißabgleich, Reset-Taste, slow shutter, Infrarot-Sperrfilter, 85m detect distance, 35 m Beobachtungsbereich, 17 m Erkennungsbereich, 8 m Identifizierungsbereich, 355° drehbar, konstante Bitrate, variable Bitrate, Bildspiegelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), keine Überbelichtung, Highlight Compensation (HLC), Backlight Compensation (BLC), Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, noise reduction, Region of Interest (ROI), ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Verweilungserkennung, People Detection, Vehicle Detection, Erkennung von abnormalen Geräuschen, Scene Change Detection, Erkennung von Videomanipulation, akustischer und optischer Alarm
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Audioformate	G.711 A-law
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	12.2 cm
Tiefe	12.2 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	620 g
	Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - vandalismusresistent/wasserfest
Digital-Video-Format	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	2
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080, 1280 x 720, 848 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Full-color technology, Fahrzeuganalyse, Personenanalyse, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Smart Detection, Active Defense, Event Notification, True Wide Dynamic Range (TWDR), Smart IR, 3D digitale Lärminderung, Weißabgleich, Reset-Taste, slow shutter, Infrarot-Sperrfilter, 85m detect distance, 35 m Beobachtungsreichweite, 17 m Erkennungsreichweite, 8 m Identifizierungsreichweite, 355° drehbar, konstante Bitrate, variable Bitrate, Bildspiegelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), keine Überbelichtung, Highlight Compensation (HLC), Backlight Compensation (BLC), Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, noise reduction, Region of Interest (ROI), ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Verweilungserkennung, People Detection, Vehicle Detection, Erkennung von abnormalen Geräuschen, Scene Change Detection, Erkennung von Videomanipulation, akustischer und optischer Alarm
Bildsensor	
Typ	8 MP Progressive Scan CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Objektivkonstruktion	
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	110
Vertikales Blickfeld (Grad)	58.1
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	133.5
Schwenken	
Bereich (Grad)	0 to 346
Kippen	
Bereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL, TLS, FTP, SFTP, RTP, ARP, IPv4, IPv6
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wasserdichter Kabelaufsatz, Befestigungsmaterialien
Kennzeichnung	IP67, IK10, NTRA, FCC, VCCI, BSMI, KC, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.