BenQ ScreenBar Pro - Monitor-Leselampe - LED

Klemmbefestigung - 8.5 W - Klasse E - warmweißes bis kaltweißes Licht - 2700-6000 K - Silber



Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.W4KWT.ES4
EAN/UPC	4718755093586

Beschreibung

BenQ ScreenBar Pro - Monitor-Leselampe - LED - Klemmbefestigung - 8.5 W - Klasse E - warmweißes bis kaltweißes Licht - 2700-6000 K - Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ ScreenBar Pro - Monitor-Leselampe - LED - 8.5 W - warmweißes bis kaltweißes Licht - 2700-6000 K - Silber
Produkttyp	Monitor-Leselampe - Klemmbefestigung
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291129
Art der Lichtquelle	LED
Dimmer	Ja
Kabellänge	180 cm
Farbe	Silber
Wattzahl	8.5 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Warmweißes bis kaltweißes Licht
Farbtemperatur	2700-6000 K
Lichtleistung	600 lm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Monitor-Leselampe
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291129
Klemmmontage	Klemmbefestigung
Dimmer	Ja
Kabellänge	180 cm
Merkmale	Einstellbare Farbtemperatur, einstellbare Helligkeit, Bewegungssensor, automatische Ein/Aus-Sensoren, USB-betrieben

	Lichtquelle
Typ	LED
Integrierte LED-Lampe	Ja
Wattzahl	8.5 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	7 kWh
Farbe der Beleuchtung	Warmweißes bis kaltweißes Licht
Farbtemperatur	2700-6000 K
Farbwiedergabeindex	95
Lichtleistung	600 lm
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Lebensdauer	50000 Stunden
Merkmale	Full spectrum illumination, zweifarbige LED
	Verschiedenes
Produktmaterial	Aluminiumverbindung, Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Zinklegierung
Gehäusefarbe	Silber
Mitgeliefertes Zubehör	Netzteil
Packung	Geschenkverpackung
Kennzeichnung	ANSI
	Abmessungen und Gewicht
Breite	50 cm
Tiefe	9.2 cm
Höhe	13.5 cm
Gewicht	620 g
Details zu Abmessungen & Gewicht	Beleuchtungsbereich - Breite: 85 cm x Tiefe: 50 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	55.7 cm x 6.9 cm x 20 cm / 1.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.