

Asustor Lockerstor 4RS AS6504RS - NAS-Server

4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U - mit Schienen-Kit

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	80-AS6504RS0-ME-0
EAN/UPC	4710474831371



Beschreibung

Ein dünner 2,5-GbE-Server im 1U Format für stabile Leistung und vier Einschübe für erweiterbaren und einfachen SATA-Speicher. Der Lockerstor 4RS bietet Erweiterbarkeit durch PCI Express-Funktionen und schafft so eine der flexibelsten und leichtesten Lösungen für kleine Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Lockerstor 4RS AS6504RS - NAS-Server - mit Schienen-Kit
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 1U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.9 cm x 51.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	7.85 kg ()
Prozessor	1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
RAM	8 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 3.5
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS, UNIX, Linux, BSD/OS
Kombiniert mit	Schienen-Kit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server

Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	43.9 cm
Tiefe	51.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	7.85 kg ()
Kombiniert mit	Schienen-Kit
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	8 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	TFTP, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), FTP, Network File System (NFS), SFTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, Link Aggregation, Lastenausgleich, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, Rsync-kompatibel, 256-Bit-Verschlüsselung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Email-Server, DHCP-Server, Web Server, FTP-Server, Print Server, ACL Support, IPSAN Storage Support, Anti-Viren-Schutz, firewall, RAID-Migration, WLAN USB Dongle Unterstützung, WOL, WOW, EXT4-Dateisystem, Btrfs, schwarze Liste, VPN-Support, Cloud-Sicherung, Überwachungsstation, Ausfallsicherung, Backup-Server, Terminplaner, Ereignisprotokoll, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Reset-Taste, Online-RAID-Levelmigration
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, 256-Bit-AES, TLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 4 (gesamt)/ 3 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM

Schnittstellen	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen	AES-256, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, FCC
Mitgeliefertes Zubehör	16 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	47.7 Watt
Gestellte Leistung	250 Watt
	Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 3.5
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS, UNIX, Linux, BSD/OS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	57.2 cm
Transporttiefe	68.3 cm
Transporthöhe	18.4 cm
Transportgewicht	13.05 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.