

MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 124.5 cm (49")

5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3FA84T-029
EAN/UPC	4711377316323



Beschreibung

Der MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED-Monitor ist eine Mischung aus Technologie und Design. Er verfügt über ein 49-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 5120 x 1440 und Quantum Dot OLED-Technologie. Die Kurven des 1800R-Bildschirms verbessern den Betrachtungskomfort, während das rahmenlose Design für ein intensives Erlebnis sorgt. Mit einer Helligkeit von 1.000 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 liefert dieser Monitor leuchtende Farben und beeindruckende Details. Der Bildschirm unterstützt HDR 400 True Black und sorgt so dafür, dass die tiefsten Schwarztöne und hellsten Lichter in jedem Bild zu sehen sind. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie Delta E<2-Kalibrierung und Less Blue Light Premium-Technologie ist dieser Monitor für den Komfort der Augen bei längerer Betrachtung konzipiert. Die Adaptive-Sync-Technologie verbessert das Spielerlebnis durch die Reduzierung von Bildschirmrissen und Ruckeln. Mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, sowie ein integrierter KVM-Switch und ein USB-Hub machen den MPG 491CQPXDE vielseitig einsetzbar für mehrere Geräte. Mit seinen zahlreichen Funktionen und visuellen Möglichkeiten ist dieser Monitor eine gute Wahl für Gamer und Kreativprofis gleichermaßen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED - OLED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 124.5 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, KVM-Switch, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, USB-C: 240 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 146% sRGB (CIE 1976)

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	119.5 cm x 32.8 cm x 41 cm
Gewicht	10.6 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Diagonalabmessung	124.5 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, USB-C: 240 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 146% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 390 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Besonderheiten	Rahmeloses Blendendesign, Monitorkalibrierung Delta E<2, HDR 400 True Black, Variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Smart Cross Hair, Optix Scope, Konsolenmodus, Weniger Blaues Licht Premium-Technologie, benutzerdefinierter Kühlkörper, VESA Certified ClearMR 13000, OLED Care 2.0, Graphenfilm, Auto low latency mode (ALLM), Grenzerkennung, Taskleistenerkennung, Multi-Logo-Erkennung, AI Vision
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	119.5 cm x 32.8 cm x 41 cm - mit Fuß
Gewicht	10.6 kg

	Eingang
Typ	5-Wege-Joystick
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (mit Consumer Electronics Control (CEC)) DisplayPort 1.4a USB-C (DisplayPort Alt Modus, Strom bis zu 98W) USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	4 x VESA screw, Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	320 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	MSI Gaming Intelligence App
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 119.5 cm - Tiefe: 32.8 cm - Höhe: 41 cm - Gewicht: 10.6 kg Ohne Fuß - Breite: 119.5 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 37.2 cm - Gewicht: 10.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	133.3 cm
Transporttiefe	28.6 cm
Transporthöhe	49.3 cm
Transportgewicht	16.4 kg

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.