

CradlePoint L950 Series L950-C7B - Router - WWAN 1GbE

WAN-Ports: 2 - 3G - 4G - wandmontierbar - deckenmontierbar - mit 1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CradlePoint
Hersteller Art. Nr.	BBA1-0950C7B-I0
EAN/UPC	0840292700352



Beschreibung

Cradlepoint L950 Series L950-C7B - Router - WWAN 1GbE - WAN-Ports: 2 - 3G, 4G - wandmontierbar, deckenmontierbar - mit 1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint L950 Series L950-C7B - Router - WWAN - 3G, 4G - Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Services im Bundle	1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan
Zellprotokoll	WCDMA, UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generation	3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband	HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B7, LTE B8
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps LTE-Uplink Bandbreite: 150 Mbit/s WCDMA Downstream: 42.2 Mbps WCDMA Upstream: 5,76 Mbit/s Durchsatz IP Passthrough-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Standard NAT-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Captive Modem-Modus: 940 Mbit/s
Leistungsmerkmale	3GPP Release 11, 2x2 MIMO-Technologie, passive GNSS, SMS-Fernsteuerung, NAT Support, Stromversorgung über PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 14.5 cm x 3 cm
Gewicht	390 g
Lokalisierung	Indonesien, Israel, Taiwan

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router
Services im Bundle	1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps LTE-Uplink Bandbreite: 150 Mbit/s WCDMA Downstream: 42.2 Mbps WCDMA Upstream: 5,76 Mbit/s Durchsatz IP Passthrough-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Standard NAT-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Captive Modem-Modus: 940 Mbit/s
Leistungsmerkmale	3GPP Release 11, 2x2 MIMO-Technologie, passive GNSS, SMS-Fernsteuerung, NAT Support, Stromversorgung über PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, UL, cUL, CB, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, CP65, EN 62368-1
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	64 QAM
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	WCDMA, UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generation	3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband	HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B7, LTE B8
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzgerät (nicht enthalten)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x LTE-Antennen
MTBF	613,536 Stunden
Lokalisierung	Indonesien, Israel, Taiwan
	Maße und Gewicht
Breite	14.5 cm

Tiefe	14.5 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	390 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.