

StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multi Mode Medienkonverter SC 2km

100Base-FX - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T - 100Base-FX - 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	MCM110SC2EU
EAN/UPC	0065030836838



Beschreibung

Der MCM110SC2EU 10/100 Multimodus Faseroptik-Ethernet-Medienkonverter (SC, 2 km) stellt eine kostengünstige Ethernet-Faseroptik-Verbindung her und konvertiert auf transparente Weise auf/von 10Base-T oder 100Base-Tx Ethernet-Signale/n und 100Base-Fx optischen Signale/n, um eine Ethernet-Netzwerkverbindung über eine SC-terminierte Multimodus-Faseroptik-Hauptleitung herzustellen.

Der Konverter unterstützt eine maximale Multimodus-Faseroptikkabellänge von 2 km und bietet eine einfache Lösung zum Verbinden von 10Base-T/100Base-Tx Ethernet-Netzwerken mit entfernten Standorten über SC-terminierte Einzelmodusfaseroptik, während gleichzeitig eine solide Netzwerkleistung und Skalierbarkeit geboten wird.

Dieser vielseitige Ethernet-auf-Faseroptik-Konverter ist mit den meisten 3COM, Cisco, Lucent und Nortel Netzwerken kompatibel und entspricht völlig den geltenden IEEE 802.3 Normen.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multi Mode Medienkonverter SC 2km - 100Base-FX - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SC multi-mode
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Europa
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.3 cm x 9.7 cm x 2.3 cm
Gewicht	90 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Pass Through (LFP) Funktion, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.3 cm
Tiefe	9.7 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	90 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.