

Hytera Communications Hytera SC780 - Action-Kamera - tragbar - 1080p / 30 BpS 64 GB

Wi-Fi - Bluetooth - 4G - NFC - 4G

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	SC780 130° 64GB IR
EAN/UPC	6927404308454



Beschreibung

Die Hytera SC780 ist eine vielseitige tragbare Action-Kamera, die für Abenteuerliebhaber und Profis gleichermaßen entwickelt wurde. Sie verfügt über ein integriertes 2,4-Zoll-LCD-Display mit Touchscreen für eine einfache Navigation. Mit einem Weitwinkelobjektiv, das einen maximalen Blickwinkel von 130 Grad bietet, können Benutzer hochauflösende Videos mit einer Auflösung von 1080p und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, wodurch sie sich für actionreiche Momente eignet. Das duale Mikrofonsystem ermöglicht einen Stereo-Audioeingang und verbessert so die Gesamtklangqualität der Aufnahmen. Die SC780 wurde für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen entwickelt und verfügt über die Schutzart IP68, wodurch sie wasser-, staub- und sturzfest ist. Dank der Fähigkeit, im Low-Lux/Nacht-Modus zu arbeiten, funktioniert sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen reibungslos. Die Konnektivität umfasst LTE, Bluetooth 5.1 und NFC und ermöglicht Live-Streaming und einfachen Dateiaustausch. Mit einem eingebauten Lautsprecher und einer Akkukapazität von 3200 mAh ist diese Kamera für den längeren Einsatz in verschiedenen Außenbereichen gerüstet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera SC780 - Action-Kamera
Produkttyp	Action-Kamera - 1080p
Aktionskameratyp	Tragbar
Sensoren	Infrarotsensor (IR)
Interner Speicher	64 GB
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth, 4G, NFC, 4G
Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Objektivsystem	Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung	Fixfokus
Bildschirm	LCD-Display - 6.1 cm (2.4")
Unterstützte Batterie	3200 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle	USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 3.4 cm x 10.3 cm
Gewicht	180 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Action-Kamera - 1080p
Camcorder-Typ	Tragbar
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders	36 MPix
Bildrate (max. Auflösung)	30 BpS
Navigation	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Sensoren	Infrarotsensor (IR)
Digital-Video-Format	MPEG-4
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Audiosignalformat	AAC
Band	GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA B1/B3/B5/B8 / LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 / LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41
Schnittstelle	USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 4G, NFC (Near Field Communication), LTE
Konnektivitätseigenschaften	Live-Streaming
	Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen	Automatisch
Weißabgleich	Automatisch
	Objektivsystem
Typ	Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung	Fixfokus
Max. Sichtwinkel	130 Grad
	Zusätzliche Funktionen
Low Lux / Nachtmodus	Ja
Zusätzliche Funktionen	6-axis image stabilization, Pre-Rec-Funktion, Post-recording function, Intelligent Scene detection, Bewegungserkennung, SOS-Alarm, PTT Button, eingebauter Lautsprecher, rückseitige Kamera, emergency button, LED-Anzeige, AES-256, Adaptive Bitrate (ABR), noise cancellation
	Aktionskamerafunktionen
Kameratyp	Tragbar
	Bildschirm
Typ	6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor	Eingebaut
Touchscreen	Ja
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Stereo
Mikrofonfunktionen	Duales Mikro-System
	Verbindungen

Anschlusstyp	USB (24-poliger USB-C)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtel-Clip, AC Power Adapter, USB-Kabel
Schutz	IP68, Staubschutz, wasserabweisend, sturzresistent, schlagfest, MIL-STD-810H, Kratzfest, wischfest
	Batterie
Batterietyp	Herstellerspezifisch
Betriebszeit (bis zu)	13 Stunde(n)
Details	3200 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Videoaufnahme (720p, GPS ein, LTE ein)
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Interner Speicher	64 GB
Speicherkarte enthalten	Nein
Videoaufnahme	MPEG-4 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.6 cm
Tiefe	3.4 cm
Höhe	10.3 cm
Gewicht	180 g
Gewichtdetails	Kamera mit Akku: 180 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.