

InFocus Quantum Laser Nemesis I Series IN1008SL - DLP-Projektor - Quantenlaser - tragbar - 4500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1008SL
EAN/UPC	0850053009624



Beschreibung

Der Projektor InFocus Quantum Laser Nemesis I Series IN1008SL vereint technische Daten und Funktionen, die ihn zur ersten Wahl für Präsentationen und Multimediaanwendungen machen. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 liefert dieser digitale Projektor klare Bilder und lebendige Farben, unterstützt durch eine Helligkeit von 4500 Lumen und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 3500000:1. Der Projektionsversatz von 116 % und die 360°-Projektionsfähigkeit sorgen für Flexibilität bei der Installation und Nutzung und bieten Anwendern verschiedene Optionen für die Bildschirmeinrichtung.

Der IN1008SL wurde für Komfort entwickelt und verfügt sowohl über HDMI- als auch VGA-Eingänge sowie integrierte Lautsprecher, die eine leistungsstarke Mono-Tonausgabe mit 15 Watt pro Kanal bieten. Der Stromverbrauch von 195 Watt kann durch einen Standby-Modus von nur 0,5 Watt ergänzt werden, was die Energieeffizienz erhöht. Dieser tragbare Projektor ist dank Trapezkorrektur und vertikaler Einstellmöglichkeiten benutzerfreundlich und staubresistent, was Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Quantum Laser Nemesis I Series IN1008SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar
Gerätetyp	DLP-Projektor
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.8 cm x 21.6 cm x 11.6 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
	Projektor
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.62:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3420 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	116% projection offset, PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 360-Grad-Projektion, Porträtprojektion, staubresistent
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.50-2.67
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	WEEE, RoHS, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, IPX6
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	27.8 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	33 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.