

InFocus Authentic I - DLP-Projektor - Quantenlaser - 3D - 6000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:10 - Standardobjektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1048SL
EAN/UPC	0850053009648



Beschreibung

InFocus Authentic I - DLP-Projektor - Quantenlaser - 3D - 6000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:10 - Standardobjektiv - LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Authentic I - DLP-Projektor - Standardobjektiv - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	2000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	341 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 30.2 cm x 11.7 cm
Gewicht	5.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	2000000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 9.3 m
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.1 kHz
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, composite video, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofoneingang - mini-Telefon 3,5 mm 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A

	1 x seriell RS-232 1 x HDBaseT - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	WEEE, RoHS, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	341 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	37.4 cm
Tiefe	30.2 cm
Höhe	11.7 cm
Gewicht	5.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	56.3 cm
Transporttiefe	46.8 cm
Transporthöhe	25.5 cm
Transportgewicht	7.84 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuscentwicklung	30 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.