

InFocus Quantum Laser Nemesis I Series IN1006SL - DLP-Projektor - Quantenlaser - tragbar - 4500 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10 - Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1006SL
EAN/UPC	0850053009600



Beschreibung

InFocus Quantum Laser Nemesis I Series IN1006SL - DLP-Projektor - Quantenlaser - tragbar - 4500 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Standardobjektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Quantum Laser Nemesis I Series IN1006SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar
Gerätetyp	DLP-Projektor
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.8 cm x 21.6 cm x 11.6 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
	Projektor
Helligkeit	4500 lm

Kontrastverhältnis	3500000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 3.28 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.54 - 1.72:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	112.4% projection offset, PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 360-Grad-Projektion, Porträtprojektion, staubresistent
Objektiv	
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.41-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Kennzeichnung	WEEE, RoHS, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, IPX6
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	195 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	27.8 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.