

ViewSonic LSC801WU - 3-LCD-Projektor - 8000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	LSC801WU
EAN/UPC	0766907029406



Beschreibung

Der ViewSonic LSC801WU ist ein digitaler Projektor für Präsentationen und Multimedia-Erlebnisse. Mit einer Helligkeit von 8000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 3000000:1 liefert er Bilder, die für verschiedene Lichtverhältnisse geeignet sind. Der Projektor unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei Größenanpassung und liefert detaillierte Bilder, während seine native WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 bis zu 1,07 Milliarden Farben unterstützt und für lebendige und naturgetreue Bilder sorgt. Mit 360°-Projektionsmöglichkeiten und einem Projektionsverhältnis von 1,2 - 2,0:1 lässt sich der LSC801WU flexibel in den meisten Umgebungen aufstellen. Er ist mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB und VGA ausgestattet, sodass er sich leicht in verschiedene Geräte integrieren lässt. Das integrierte Lautsprechersystem mit 16 Watt Ausgangsleistung verbessert die Klangqualität, während der manuelle Fokus und die Objektivverschiebung eine optimale Bildanpassung gewährleisten. Mit einer Lampenlebensdauer von 20.000 Stunden ist er auf Langlebigkeit und langfristigen Einsatz ausgelegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LSC801WU - 3-LCD-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	8000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 35.8 cm x 13.7 cm
Gewicht	7.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	8000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.78 m - 12.99 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 2.0:1
Digitaler Zoomfaktor	4x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polish, Schwedisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Farsi
Besonderheiten	60 ms Eingangsverzögerung, 360-Grad-Projektion
Objektiv	
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5-2.08
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60% / 0%

Horizontale Objektivverschiebung	29% / 29%
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher	
Typ	Intern
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x HDBaseT
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Luftfilter
Kennzeichnung	HDCP 1.4
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	40.5 cm
Tiefe	35.8 cm
Höhe	13.7 cm
Gewicht	7.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	51 cm
Transporttiefe	49.8 cm
Transporthöhe	26 cm
Transportgewicht	10.93 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	37 dB

Schallemision (Sparmodus)

27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.