

Kingston Canvas Go! Plus - Flash-Speicherkarte

128 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	SDG4/128GB
EAN/UPC	0740617347708



Beschreibung

Die Kingston Canvas Go! Plus 128 GB SDXC UHS-I Speicherkarte wurde speziell für die Anforderungen mobiler Fotografen und Videografen entwickelt. Mit einer Speicherkapazität von 128 GB bietet sie ausreichend Platz für hochauflösende Bilder und Videos, ohne dass Sie sich Gedanken über Speicherplatzmangel machen müssen. Dank einer Lesegeschwindigkeit von 200 MB/s lassen sich Dateien schnell und effizient auf die Karte übertragen und von ihr herunterladen, was die Produktivität und den Arbeitsablauf verbessert. Die Karte unterstützt Video Class V30 / UHS-I U3 / Class 10 und gewährleistet so eine reibungslose Videoaufnahme, selbst in 4K-Auflösung. Diese Speicherkarte wurde für extreme Bedingungen entwickelt und funktioniert effektiv bei Temperaturen von -25 °C bis 85 °C. Der Schreibschutzschalter bietet zusätzliche Sicherheit, indem er versehentlichen Datenverlust verhindert, und macht die Karte zu einer zuverlässigen Wahl für Außenaufnahmen und Fotografie unterwegs. Dank ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Geräten kann sie mit einer Vielzahl von Kameras und anderen elektronischen Geräten verwendet werden und bietet Anwendern somit Flexibilität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston Canvas Go! Plus - Flash-Speicherkarte - 128 GB - SDXC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	SDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	128 GB
Geschwindigkeit	Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	128 GB
	Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse	Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 200 MB/s
Formfaktor	SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten	Schreibschutzschalter
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Abmessungen und Gewicht

Breite	24 mm
Tiefe	32 mm
Höhe	2.1 mm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.