

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Server - Tower - 1-Weg - 1 x Xeon 6369P / 3.3 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - SSD 4 x 960 GB - 1GbE - iSCSI - Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:T1336SX284IN
EAN/UPC	4066733469084



Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Server - Tower - 1-Weg - 1 x Xeon 6369P / 3.3 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - SSD 4 x 960 GB - 1GbE, iSCSI - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Tower - Xeon 6369P 3.3 GHz - 64 GB - SSD 4 x 960 GB
Typ	Server - Tower
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x Intel Xeon 6369P / 3.3 GHz (bis zu 5.7 GHz, (8 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher	24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	4 x SSD 960 GB - SATA
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE, iSCSI
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Software inbegriffen	iRMC S6 Advanced Pack
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 53.4 cm x 44.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LED
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Lokalisierung	Region: Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon 6369P
Taktfrequenz	3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Chipsatz	Intel C266
	Cache-Speicher
Installierte Größe	24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
	RAM
Installierte Anzahl	64 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Steckplatz	4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale	2 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD
Kapazität	4 x 960 GB
Schnittstellen Typ	SATA
	Massenspeicher-Controller
Typ	SATA
RAID Level	RAID 0, RAID 1

	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x8 - volle Höhe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x4 - volle Höhe
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2x2 8 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management (Gigabit Ethernet)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Effizienz	96%
	Betriebssystem / Software
OS-zertifiziert	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0
Software	iRMC S6 Advanced Pack

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.8 cm
Tiefe	53.4 cm
Höhe	44.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.