

# Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Server - UCFF - 1-Weg - 1 x Xeon 6369P / 3.3 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Server           |
| Hersteller          | Fujitsu          |
| Hersteller Art. Nr. | VFY:T1326SC269IN |
| EAN/UPC             | 4066733468889    |

## Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Server - UCFF - 1-Weg - 1 x Xeon 6369P / 3.3 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - UCFF - Xeon 6369P 3.3 GHz - 32 GB - keine HDD |
| Typ                                 | Server - UCFF                                                              |
| Lokalisierung                       | Region: Europa                                                             |
| Server-Skalierbarkeit               | 1-Weg                                                                      |
| Prozessor                           | 1 x Intel Xeon 6369P / 3.3 GHz (bis zu 5.7 GHz, (8 Kerne)                  |
| Wichtigste Prozessormerkmale        | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0                  |
| Cache-Speicher                      | 24 MB                                                                      |
| Cache pro Prozessor                 | 24 MB                                                                      |
| RAM                                 | 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC                      |
| Server-Speichereinschübe            | Hot-Swap 6.4 cm (2.5")                                                     |
| Festplatte                          | Keine HDD                                                                  |
| Optischer Speicher                  | Kein optisches Laufwerk                                                    |
| Netzwerk                            | 1GbE, iSCSI                                                                |
| Bereitgestelltes Betriebssystem     | Kein Betriebssystem                                                        |
| Software inbegriffen                | iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz                                            |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.8 cm x 40 cm x 34 cm                                                     |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ                               | Server                                                    |
| Formfaktor des Produktes          | UCFF                                                      |
| Integrierte Peripheriegeräte      | Status-LED, 1 x Rücklüfter                                |
| Integrierte Sicherheit            | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip           |
| Server-Skalierbarkeit             | 1-Weg                                                     |
| Lokalisierung                     | Region: Europa                                            |
|                                   | <b>Prozessor / Chipsatz</b>                               |
| CPU                               | Intel Xeon 6369P                                          |
| Taktfrequenz                      | 3.3 GHz                                                   |
| Max. Turbo-Taktfrequenz           | 5.7 GHz                                                   |
| Anz. der Kerne                    | 8 Kerne                                                   |
| Prozessoranzahl                   | 1                                                         |
| Max. Prozessoranzahl              | 1                                                         |
| Wichtigste Prozessormerkmale      | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| Chipsatz                          | Intel C266                                                |
|                                   | <b>Cache-Speicher</b>                                     |
| Installierte Größe                | 24 MB                                                     |
| Cache pro Prozessor               | 24 MB                                                     |
|                                   | <b>RAM</b>                                                |
| Installierte Anzahl               | 32 GB (installiert) / 128 GB (Max)                        |
| Technologie                       | DDR5 SDRAM - ECC                                          |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MT/s                                                 |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MT/s                                                 |
| Steckplatz                        | 4 (Gesamt)                                                |
| Leistungsmerkmale                 | Ungepuffert, Dual Rank                                    |
|                                   | <b>Festplattenlaufwerk</b>                                |
| Typ                               | Keine HDD                                                 |
|                                   | <b>Optischer Speicher</b>                                 |
| Typ                               | Kein optisches Laufwerk                                   |
|                                   | <b>Monitor</b>                                            |
| Monitortyp                        | Keiner.                                                   |
|                                   | <b>Grafik-Controller</b>                                  |
| Videoschnittstellen               | VGA                                                       |
|                                   | <b>Netzwerk</b>                                           |
| Ethernet-Ports                    | 2 x Gigabit Ethernet                                      |
| Ethernet-Controller               | Intel I210                                                |
| Data Link Protocol                | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remoteverwaltungsprotokoll            | IPMI 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remote-Management-Controller          | Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leistungsmerkmale                     | Wake on LAN (WoL), PXE-Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnittstellen                        | 1 x USB 3.2 Gen 2x2<br>1 x USB 3.2 Gen 1x1<br>6 x USB 3.2 Gen 1x1<br>1 x VGA<br>1 x serial<br>2 x LAN (Gigabit Ethernet)<br>1 x Management                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kennzeichnung                         | CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gerätetyp                             | Stromversorgung Hot-Plug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installierte Anzahl                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestellte Leistung                    | 500 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80-PLUS-Zertifizierung                | 80 PLUS Titanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Effizienz                             | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | <b>Betriebssystem / Software</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bereitgestelltes Betriebssystem       | Kein Betriebssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OS-zertifiziert                       | Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0 |
| Software                              | iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite                                | 9.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                                 | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höhe                                  | 34 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 85% RH (non-condensing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.