

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Server - Tower - 1-Weg - 1 x Xeon 6337P / 3.5 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:T1336SC437IN
EAN/UPC	4066733469077

Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Server - Tower - 1-Weg - 1 x Xeon 6337P / 3.5 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Tower - Xeon 6337P 3.5 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Tower
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x Intel Xeon 6337P / 3.5 GHz (bis zu 5.3 GHz, (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
RAM	32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE, iSCSI
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 53.4 cm x 44.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LED
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Lokalisierung	Region: Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon 6337P
Taktfrequenz	3.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.3 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz	Intel C266
	Cache-Speicher
Installierte Größe	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Dual Rank
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	SATA
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.

	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1x1 6 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 1 x serial 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management
	Verschiedenes
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
OS-zertifiziert	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.8 cm
Tiefe	53.4 cm
Höhe	44.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.