

Mercusys MS124GS V1 - Switch - 24 x 10/100/1000

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MS124GS
EAN/UPC	6957939003814



Beschreibung

Der Mercusys MS124GS V1 wurde entwickelt, um die Netzwerkkonnektivität mit seiner 24-Port-Konfiguration zu verbessern, und unterstützt Gigabit-Ethernet für eine schnelle Datenübertragung. Dieser Switch ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Tischbetrieb als auch für die Rack-Montage, sodass er sich jeder Umgebung anpasst. Mit Funktionen wie IGMP-Snooping und DSCP-basiertem QoS verwaltet er den Netzwerkverkehr effizient und gewährleistet eine optimale Leistung für die angeschlossenen Geräte. Dank seines lüfterlosen Designs arbeitet dieser Switch geräuscharm und bietet dank seines Metallgehäuses eine robuste Bauweise. Er entspricht mehreren Standards, darunter der IEEE 802.3-Serie, und gewährleistet so Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerkkonfigurationen. Der MS124GS V1 ist dank seiner Plug-and-Play-Funktionalität und der integrierten Flusskontrolle einfach zu bedienen und damit die ideale Wahl für Netzwerkbedürfnisse sowohl zu Hause als auch im Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MS124GS V1 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Metallgehäuse, Flusskontrolle, DSCP based QoS, ohne Lüfter, Store-and-Forward, Client-Isolierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.6 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 14 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Metallgehäuse, Flusskontrolle, DSCP based QoS, ohne Lüfter, Store-and-Forward, Client-Isolierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom	0.6 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS, Plug and Play
	Maße und Gewicht
Breite	29.4 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.