Panasonic PT-VMZ72 - 3-LCD-Projektor - 7300 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - LAN - weiß



Gruppe	Projektoren
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	PT-VMZ72EJ
EAN/UPC	5025232969289

Beschreibung

Der Panasonic PT VMZ72 wurde für lebendige Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt. Mit einer Helligkeit von 7300 ANSI-Lumen und einer Auflösung von 1920 x 1200 liefert dieser Projektor auch in hell beleuchteten Umgebungen klare Bilder. Seine Laserdiodenlampe hat eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden und sorgt so für Langlebigkeit und reduzierte Wartungskosten. Der Projektor verfügt über Funktionen wie 360-° -Projektion und einen digitalen Zoom-Extender, wodurch er vielseitig für verschiedene Setups einsetzbar ist. Die Integration der Crestron Connected-Technologie ermöglicht eine nahtlose Einbindung in bestehende AV-Systeme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic PT-VMZ72 - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	0,64-Zoll LCD
Helligkeit	7300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Video-Modi	4K/30p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 34.8 cm x 13.3 cm

Gewicht	7 kg
Produkt-Recycling-Inhalt	59 % - hergestellt aus recyceltem Harz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	0,64-Zoll LCD
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	7300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.09 - 1.77:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	60 Hz
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal), Keystone-Korrektur
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, Crestron Connected, Digital Zoom Extender, 4 Corner Adjustment, Cloning Function, Autom. EIN, ECO-Planer, DICOM-Simulationsmodus
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.58-1.91
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur	-35 / +35
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung	0% / 44%
Horizontale Objektivverschiebung	20% / 20%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	4K/30p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 1.4, CEC
Produkt-Recycling-Inhalt	59 % - hergestellt aus recyceltem Harz
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	15 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	39.9 cm
Tiefe	34.8 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	7 kg
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.