

Onkyo TX-SR3100 - AV-Receiver - 8K - 60 BpS

HDR - 5.2-Kanal

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Onkyo
Hersteller Art. Nr.	TXSR3100
EAN/UPC	4573211155600



Beschreibung

Onkyo TX-SR3100 - AV-Receiver - 8K - 60 BpS - HDR - 5.2-Kanal

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Onkyo TX-SR3100 - AV-Receiver - 5.2-Kanal
Produkttyp	AV-Receiver
Auflösung	8K - 60 BpS - HDR
Audiokanäle	Surround Sound
Audiospezifikationen	Verstärker - 10 - 100000 Hz - 106 dB
Dekoder	Dolby Surround, Dolby Digital, DTS Express, Dolby Digital Plus, DSD-Dekoder, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X
HDMI-Umschaltung	Ja
Videokonvertierung/Skalierung	Skalierung von HDMI auf HDMI
Surround Sound-Effekte	Dolby Atmos Height Virtualization Technology
Klangeffekte	Musikoptimierer
Surround-System-Klasse	5.2-Kanal
Quelle	Bluetooth
Audioformate	WMA, AAC, PCM, MP3
Radiosystem	AM/FM - 40 Programmspeicherplätze
Schnittstellen	Bluetooth
Bildschirm	Fluoreszenzanzeige
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V (60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 32.8 cm x 16 cm
Gewicht	8.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	AV-Receiver
Auflösung	8K - 60 BpS
HDR fähig	Ja
HDR-Technologie	Dolby Vision, Dynamic HDR Effect, HDR10+
	Audiosystem
Audiokanäle	Surround Sound
Dekoder	Dolby Surround, Dolby Digital, DTS Express, Dolby Digital Plus, DSD-Dekoder, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X
Funktionen	Verstärker, AV-Empfänger
Quelle	Bluetooth
Audioformate	WMA, AAC, PCM, MP3
Verstärker Klasse	AB
Audio-D/A-Wandler	24bit / 192kHz
Bluetooth Audio Codec	SBC, AAC
Hochauflösendes Audio	Ja
Surround Sound-Effekte	Dolby Atmos Height Virtualization Technology
Klangeffekte	Musikoptimierer
Digital Sound Processor (DSP)	Ja
Surround-System-Klasse	5.2-Kanal
Audiospezifikationen	Verstärker - Reaktionsbandbreite - 10 - 100000 Hz - S/N - 106 dB
Eingangsimpedanz	32 kOhm
Eingangsempfindlichkeit	200 mV
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	155 Watt - 6 Ohm - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 10% - 1 Kanäle 80 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 0.08% - 2 Kanäle
Eingebaute Uhr	Zeitgeber für Ruhezustand
Tiefenregelung	Ja
Höhenregelung	Ja
Klangregelung	Ja
Maximal unterstützte Abtastrate	2,8 MHz (DSD)
Besonderheiten	Erweiterbare Firmware, Akustische Raumkalibrierung AccuEQ, AccuReflex Technologie, Stimmenverstärker, Tiefpassfilter, Verbesselter Audio-Rückkanal (eARC), variable Bildwiederholrate (VRR), schneller Bildtransport (QFT), automatischer Modus mit geringer Latenz (ALLM), Display Stream Compression (DSC), Klipsch Optimize Mode, Auto-Standby-Modus
	Signalverarbeitungsfunktionen
HDMI-Umschaltung	Ja
Videokonvertierung/Skalierung	Skalierung von HDMI auf HDMI
Hochskalierung über HDMI	Bis zu 8K

	Radiosystem
Typ	AM/FM - digital
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 107.9 MHz, AM: 530 - 1710 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze	40 Programmspeicherplätze
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen	Bluetooth
	Bildschirm
Anzeigetyp	Fluoreszenzanzeige
Funktionen	Dimmbar
	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	Verbindungen
Anschlüsse	Kopfhörer (Stereohörer 6,3 mm) - Vorderseite Kalibrierung (Mini-Phone 3,5 mm) - Vorderseite 4 x HDMI-Eingang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite USB (nur Stromversorgung) (4 PIN USB Type A) - Rückseite Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) - Rückseite Digitaler Audio-Eingang (koaxial) (RCA) - Rückseite AM-Antenne - Rückseite UKW-Antenne - Rückseite 3 x Audio Line-In (RCA Phono x 2) - Rückseite Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite 2 x Subwoofer-Ausgabe (RCA) - Rückseite 5 x Lautsprecher-Ausgang (Banane/Kabelschuh x 2) - Rückseite
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	AM-Antenne, Fernbedienung, UKW-Antenne, Mikrofon mit automatischer Kalibrierung
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120 V (60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	445 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.2 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.5 cm
Tiefe	32.8 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	8.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.