

InFocus VISTA II SERIES IN0048SL - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4400 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - Standardobjektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0048SL
EAN/UPC	0850053009945



Beschreibung

Der Projektor InFocus VISTA II SERIES IN0048SL überzeugt mit einer Helligkeit von 4400 Lumen und eignet sich ideal für Präsentationen und den Multimedia-Einsatz. Seine native Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 sorgt für klare und lebendige Bilder, während das Kontrastverhältnis von 30000:1 das visuelle Erlebnis noch verstärkt. Dieser DLP-Projektor wurde auf Mobilität ausgelegt und zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus, das den Transport erleichtert. Mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI-Eingänge, VGA und Composite-Video-Eingänge, ist der IN0048SL mit verschiedenen Geräten kompatibel und eignet sich somit sowohl für den Einsatz in Unternehmen als auch im Bildungsbereich. Zusätzliche Funktionen wie der digitale Zoom von 0,8x bis 2,0x und die vertikale Trapezkorrektur bieten Flexibilität bei der Einrichtung und gewährleisten eine optimale Bildausrichtung. Der Projektor unterstützt zudem 3D-Inhalte, was seine Vielseitigkeit für Unterhaltungszwecke erweitert. Mit einer robusten Lampenlebensdauer von 15.000 Stunden ist eine lange Lebensdauer gewährleistet, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird. Der integrierte Lautsprecherausgang und die Unterstützung für kabelgebundene Netzwerke erleichtern Multimedia-Präsentationen und machen den IN0048SL zu einem wertvollen Werkzeug für jede professionelle Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus VISTA II SERIES IN0048SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4400 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunden
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 9.64 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4400 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 24/7-Betrieb, sofortiges Ein-/Ausschalten
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.13-1.47
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, composite video, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-poliger Mini D-Sub 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - Typ A (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Output - 15-poliger Mini D-Sub 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x seriell RS-232 - DB-9
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuscentwicklung	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.