

InFocus VISTA II SERIES IN0044ST - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4200 lm - XGA (1024 x 768)

4:3 - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0044ST
EAN/UPC	0850053009969



Beschreibung

InFocus VISTA II SERIES IN0044ST - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4200 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3 - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus VISTA II SERIES IN0044ST - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4200 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunden
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 9.64 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4200 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.617:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 24/7-Betrieb, sofortiges Ein-/Ausschalten
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, composite video, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-poliger Mini D-Sub 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - Typ A (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Output - 15-poliger Mini D-Sub 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x seriell RS-232 - DB-9
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuschentwicklung	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.