

InFocus VISTA II SERIES IN0048ST - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0048ST
EAN/UPC	0850066082003



Beschreibung

Der Projektor InFocus VISTA II SERIES IN0048ST bietet Leistung für Präsentationen und Multimedia. Mit einer Helligkeit von 4000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 30000:1 erscheinen Bilder scharf und lebendig und eignen sich für verschiedene Lichtverhältnisse. Die DLP-Technologie und die native Auflösung von 1920 x 1080 sorgen für eine hohe Bildqualität, während die Tragbarkeit einen einfachen Transport und eine einfache Einrichtung in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.

Der Projektor ist mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter zwei HDMI-Anschlüsse, ein VGA-Eingang und ein Composite-Videoeingang, wodurch die Kompatibilität mit zahlreichen Geräten gewährleistet ist. Zusätzliche Funktionen wie Trapezkorrektur und manueller Zoom bieten Flexibilität bei der Einrichtung, während die Lampenlebensdauer von 15.000 Stunden den Wartungsaufwand reduziert. Der Projektor InFocus VISTA II SERIES IN0048ST erfüllt eine Reihe von Konformitätsstandards, ist effizient und entspricht den Sicherheits- und Umweltrichtlinien.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus VISTA II SERIES IN0048ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 9.64 cm
Gewicht	2.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.496:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, 24/7-Betrieb, sofortiges Ein-/Ausschalten
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.8
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)

	1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuschentwicklung	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.