

InFocus Genesis IV IN0024ST - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 3800 lm - XGA (1024 x 768)

4:3 - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0024ST
EAN/UPC	0850053009860



Beschreibung

Der Projektor InFocus Genesis IV IN0024ST wurde entwickelt, um Präsentationen und Multimedia-Erlebnisse mit einer Helligkeit von 3800 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 30000:1 zu verbessern. Mit einer nativen Auflösung von 1024 x 768 und der Möglichkeit, die Größe auf bis zu 1920 x 1080 zu skalieren, sorgt dieser DLP-Projektor für klare und lebendige Bilder in jeder Umgebung. Das fest eingebaute Kurzstanzobjektiv mit einem Projektionsverhältnis von 0,621:1 ermöglicht eine einfache Platzierung in kleineren Räumen bei gleichbleibend großer Bildschirmgröße. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Eingangsoptionen wie HDMI, VGA und Composite-Video bietet der IN0024ST Kompatibilität mit mehreren Geräten für vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Der integrierte Lautsprecher liefert eine Audioleistung von 10 W und verbessert Präsentationen, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind. Zu den weiteren Funktionen gehören eine vertikale Trapezkorrektur für einfache Anpassungen, ein manueller Fokus für präzise Bildschärfe und eine Timer-Funktion für optimierte Präsentationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Genesis IV IN0024ST - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	3800 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 1500 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.6 cm x 31.3 cm x 9.64 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	3800 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.37 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.621:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 1500 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Offset, Keystone-Korrektur
Besonderheiten	PIN-Sicherheit, Timer-Funktion
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, composite video, HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB (nur Stromversorgung)

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	23.6 cm
Tiefe	31.3 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	33.7 cm
Transporttiefe	39.5 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuscentwicklung	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.