

InFocus LightPro Genesis IV IN0026SL - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10 - Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0026SL
EAN/UPC	0850053009822



Beschreibung

Der InFocus LightPro Genesis IV (Modell: IN0026SL) bietet eine Leistung mit einer maximalen Helligkeit von 4000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 30000:1 und ist damit ideal für Kino- und Videospielerlebnisse. Dieser tragbare DLP-Projektor verfügt über eine native Auflösung von 1280 x 800 und unterstützt bis zu 1920 x 1200, wodurch Bildschärfe mit digitaler Bildkorrektur und einem Modus mit geringer Latenz gewährleistet ist. Mit einem flexiblen Projektionsverhältnis zwischen 1,54 und 1,72:1 und einem Zoomfaktor von 1,1x passt er sich an verschiedene Bildschirmgrößen an und eignet sich somit für verschiedene Umgebungen. Der InFocus-Projektor ist auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und mit Funktionen wie Direktstart/Direktausschaltung, einer Timer-Funktion und einem Dauerbetrieb rund um die Uhr ausgestattet. Seine filterfreie Technologie erhöht die Langlebigkeit mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden. Der integrierte Lautsprecher liefert eine Mono-Audioausgabe mit 10 Watt und ergänzt so das visuelle Erlebnis, während mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA und Audio-Line-In, Vielseitigkeit für jede Präsentationskonfiguration bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus LightPro Genesis IV IN0026SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 9.64 cm

Gewicht	2.9 kg
---------	--------

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.54 - 1.72:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, Advanced Digital Image Correction, Direct Power Off, Direct Power On, 24/7-Betrieb, Low Latency Mode, 1,1:1 optischer Zoom, Loop Through, Filterfreie DLP-Technologie
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.41
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, composite video
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 2 x VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x Component-Video-Eingang 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%

Geräuschentwicklung

27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.