

Inateck BCST-73 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager

220 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 5.0 - USB - RF(2.4 GHz)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Inateck
Hersteller Art. Nr.	BCST-73_WHITEBLUE
EAN/UPC	6972085138036



Beschreibung

Inateck BCST-73 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - 220 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 5.0, USB, RF(2.4 GHz)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Inateck BCST-73 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 5.0, USB, RF(2.4 GHz) - decodiert
Farbe	Grau, Blau
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Scangeschwindigkeit	220 Scans/Sek.
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Apple MacOS, Android, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.4 cm x 6.8 cm x 16.8 cm
Gewicht	194 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Grau, Blau
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 5.0, USB, RF(2.4 GHz)
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	220 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	30 cm
Skew (Grad)	55

Pitch (Grad)	55
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 von 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 aus 5, Matrix 2 aus 5, IATA 2/5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QR-Code, PDF417, Aztec-Code, MaxiCode, Data Matrix, Han Xin
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	PC/TPU housing, LED-Anzeigen, 2600 mAh Batterie, 40 m transmission distance
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelloser Empfänger
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Apple MacOS, Android, Linux
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.4 cm
Tiefe	6.8 cm
Höhe	16.8 cm
Gewicht	194 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Drop Specification	2 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.