

ViewSonic LSC651WU - 3-LCD-Projektor - 6500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	LSC651WU
EAN/UPC	0766907029345



Beschreibung

Erleben Sie atemberaubende Präsentationen und Multimedia mit dem ViewSonic LSC651WU Projektor. Mit einer Helligkeit von 6500 ANSI-Lumen liefert dieser Projektor lebendige Bilder mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 und unterstützt eine Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben. Die native Auflösung von 1920 x 1200 sorgt für gestochen scharfe Bilder, während das Kontrastverhältnis von 3000000:1 die Bildqualität verbessert und den Projektor für verschiedene Umgebungen geeignet macht, von Klassenzimmern bis hin zu großen Auditorien.

Dieser Projektor wurde für eine nahtlose Installation und Nutzung entwickelt und verfügt über ein vielseitiges Projektionsverhältnis von 1,2 bis 2,0:1, das Flexibilität bei der Aufstellungsentfernung ermöglicht. Mit seiner 360°-Projektionsfähigkeit lässt er sich mühelos an verschiedene Layouts anpassen. Darüber hinaus ermöglichen die fortschrittliche Trapezkorrektur und die Objektivverschiebungsoptionen eine einfache Anpassung für eine optimale Bildausrichtung. Der Projektor verfügt außerdem über eine langlebige Lampe mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus, was eine lange Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten für audiovisuelle Anwendungen gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LSC651WU - 3-LCD-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	6500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	340 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 35.8 cm x 13.7 cm
Gewicht	7.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	6500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.78 m - 12.99 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 2.0:1
Digitaler Zoomfaktor	4x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polish, Schwedisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Farsi
Besonderheiten	60 ms Eingangsverzögerung, 360-Grad-Projektion
Objektiv	
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5-2.08
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60% / 0%

Horizontale Objektivverschiebung	29% / 29%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
	Lautsprecher
Typ	Intern
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x HDBaseT
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Luftfilter
Kennzeichnung	HDCP 1.4
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	340 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	40.5 cm
Tiefe	35.8 cm
Höhe	13.7 cm
Gewicht	7.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	51 cm
Transporttiefe	49.8 cm
Transporthöhe	26 cm
Transportgewicht	10.93 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	36 dB

Schallemision (Sparmodus)

26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.