

Edimax EW-7611UXB - Netzwerkadapter - USB 2.0

Wi-Fi 5 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 - Bluetooth 5.3 EDR - Bluetooth 5.3 LE

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	EW-7611UXB
EAN/UPC	4717964705686



Beschreibung

Edimax EW-7611UXB - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Bluetooth 5.3 EDR, Bluetooth 5.3 LE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax EW-7611UXB - Netzwerkadapter - USB 2.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.6 cm x 2.55 cm x 0.9 cm
Gewicht	3 g
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Bluetooth 5.3 EDR, Bluetooth 5.3 LE
Datenübertragungsrate	887 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 600 Mbit/s
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11, Linux 2.6.32 oder höher

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 5.3, Bluetooth 5.3 EDR, Bluetooth 5.3 LE

WLAN-Rating	AX900
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Datenübertragungsrate	887 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 600 Mbit/s
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antenne	
Antenne	Intern
Verschiedenes	
Verschlüsselungsalgorithmus	WEP, WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, CSA, BQB, FCC, BSMI, NCC
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11, Linux 2.6.32 oder höher
Maße und Gewicht	
Breite	1.6 cm
Tiefe	2.55 cm
Höhe	0.9 cm
Gewicht	3 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.