

InFocus LightPro Genesis IV IN0028SL - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN0028SL
EAN/UPC	0850053009846



Beschreibung

Der InFocus LightPro Genesis IV (Modell IN0028SL) ist ein vielseitiger Digitalprojektor für Kino- und Videospielanwendungen. Mit einer Helligkeit von 4000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 30000:1 sorgt er für eine lebendige Bildqualität, die für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Der Projektor verfügt über eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 und unterstützt 3D-Inhalte, was das Seherlebnis verbessert.

Dieser tragbare Projektor verfügt über integrierte Audiofunktionen, darunter einen Mono-Lautsprecher mit 10 W Ausgangsleistung und eine Vielzahl von Anschlüssen wie HDMI, VGA und USB. Dank seiner Funktionen wie dem Modus mit geringer Latenz, dem direkten Ein- und Ausschalten und der filterlosen DLP-Technologie eignet er sich ideal für den 24/7-Betrieb und ermöglicht flexible Aufstellungen in verschiedenen Szenarien. Mit dem Fokus auf Komfort verfügt er über integrierte Sicherheitsfunktionen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus LightPro Genesis IV IN0028SL - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 9.64 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, IR-Empfänger, Keypad

Projektor

Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Projektionsdistanz	1 m - 9.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.47 - 1.62:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 97.55 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	PIN-Sicherheit, Timer-Funktion, Advanced Digital Image Correction, Direct Power Off, Direct Power On, 24/7-Betrieb, Low Latency Mode, 1,1:1 optischer Zoom, Loop Through, Filterfreie DLP-Technologie

Objektiv

Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.1
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40

Videoeingang

Videoschnittstellen	HDMI, VGA, composite video
---------------------	----------------------------

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 2 x VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x Component-Video-Eingang 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Stromkabel
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	267 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	9.64 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuschentwicklung	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.