

# Axis P32 Series P3277-LVE - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2560 x 1440 - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - PoE Plus Class 3 - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	03153-001
EAN/UPC	7331021089938

## Beschreibung

Die AXIS P3277-LVE wurde für die Außenüberwachung entwickelt und vereint Robustheit mit Bildqualität. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 50 °C funktioniert diese Netzwerküberwachungskamera unter verschiedenen Wetterbedingungen effektiv. Sie verfügt über einen optischen Sensor mit einer Auflösung von 5.000.000 Pixeln und unterstützt eine Reihe von Videoauflösungen, darunter 2560 x 1440 und 1920 x 1200, um klare Bilder für Überwachungszwecke zu liefern.

Zusätzlich zu den Bildgebungsfunktionen gewährleistet das vandalismus- und wetterfeste Design der Kamera (IP66-konform) Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Sie ist mit Infrarottechnologie ausgestattet, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine Sichtweite von bis zu 40 m ermöglicht und so die Leistung bei Tag und Nacht verbessert. Durch die Integration fortschrittlicher Bildverarbeitungsfunktionen wie der Lightfinder 2.0-Technologie und Forensic WDR kann die Kamera unabhängig von den Lichtverhältnissen hochwertige Bilder aufnehmen und eignet sich somit für umfassende Überwachungsanforderungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P32 Series P3277-LVE - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.9 cm x 14.9 cm x 15.6 cm
Gewicht	850 g
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 5 MP

Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.38 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.38 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3 mm - 8.5 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.38-2.58 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	-190 to +190
Kippbereich (Grad)	-50 to +80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Plus Class 3
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, dynamischer Text, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Simplex-Audio, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, signierte Firmware, Signed Video, Benutzerzugriffsprotokoll, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready, up to 7 individually cropped out view areas, -190° / +190° Rotation
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 50 °C; 10 - 85% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	14.9 cm
Tiefe	14.9 cm
Höhe	15.6 cm
Gewicht	850 g
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Korea, Japan, Indien, Europa, China, Brasilien, Australien, Argentinien
<b>Kamera</b>	

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/30500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.38 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.38 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x1440, 1920 x 1200, 2592 x 1944
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, dynamischer Text, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Simplex-Audio, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, signierte Firmware, Signed Video, Benutzerzugriffsprotokoll, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready, up to 7 individually cropped out view areas, -190° / +190° Rotation
	<b>Bildsensor</b>
Typ	5 MP PS RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	<b>Objektivkonstruktion</b>
Typ	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3 mm - 8.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.38-2.58 Automatische Irisblende (P-Iris)
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	104 - 34
Vertikales Blickfeld (Grad)	76 - 26
	<b>Schwenken</b>
Bereich (Grad)	-190 to +190
	<b>Kippen</b>
Bereich (Grad)	-50 to +80
	<b>Schnittstellen</b>

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Digitaleingang/-ausgang - Anschlussblock Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3, EAP-TLS
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Klemmleistenstecker, Kabeldichtringe, Steckerschutz, Wetterschutz
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, PVC-free, BFR-frei, CFR free, IEEE 802.3af, EMC, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 62471, IS13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), NIST SP500-267, JEDEC, ECA, RoHS, IP66
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus Class 3
Stromversorgungsgerät	4.7 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 85% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.