

Axis P32 Series P3278-LV - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - vandal- und eindringungssicher - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - PoE Plus Class 3 - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	03154-001
EAN/UPC	7331021089952



Beschreibung

Die AXIS P32-Serie P3278-LV wurde für eine zuverlässige Überwachung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C hält diese Netzwerküberwachungskamera extremen Klimabedingungen stand und ist somit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie verfügt über ein vielseitiges Objektivsystem mit Variofokus und automatischer Blendensteuerung, das klare Bilder aus der Entfernung mit einem Blickwinkel von 17 bis 103 Grad ermöglicht. Die digitale Videoauflösung von bis zu 3840 x 2160 sorgt für eine hochauflösende Überwachung, die vielfältigen Sicherheitsanforderungen gerecht wird.

Neben der robusten Bildgebung integriert die P3278-LV Funktionen wie Bewegungserkennung, Fernfokus und digitale PTZ-Funktionalität, um die Betriebseffizienz zu verbessern. Die Kamera bietet außerdem eine sichere Konnektivität mit PoE Plus-Unterstützung und TLS-Verschlüsselungsalgorithmen, wodurch sie für sensible Umgebungen geeignet ist. Ausgestattet mit einem integrierten 8-GB-Flash-Speicher und Unterstützung für verschiedene Speicherkartentypen ist diese Kamera für eine effektive Aufzeichnung und Videospeicherung bereit und eignet sich sowohl für Überwachungsanwendungen im Innen- als auch im Außenbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P32 Series P3278-LV - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Innenbereich - vandal- und eindringungssicher
Audio	Ja
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.9 cm x 14.9 cm x 15.6 cm
Gewicht	810 g
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja

Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.11 Lux - Farbe - F1.65 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.65 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	4.4 mm - 14.6 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.65-3.65 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	-190 to +190
Kippbereich (Grad)	-50 to +80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Plus Class 3
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, dynamischer Text, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, Signed Video, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, Vehicle Detection, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready, up to 7 individually cropped out view areas
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.9 cm
Tiefe	14.9 cm
Höhe	15.6 cm
Gewicht	810 g
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Korea, Japan, Indien, Europa, China, Brasilien, Australien, Argentinien

	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich - vandal- und eindringungssicher
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.11 Lux - Farbe - F1.65 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.65 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x 1600, 2592 x 1944
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, dynamischer Text, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, Signed Video, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Pixel Counter Support, Vehicle Detection, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready, up to 7 individually cropped out view areas
	Bildsensor
Typ	8 MP PS RGB CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	4.4 mm - 14.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.65-3.65 Automatische Irisblende (P-Iris)
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	103
Vertikales Blickfeld (Grad)	17 - 56
	Schwenken
Bereich (Grad)	-190 to +190
	Kippen
Bereich (Grad)	-50 to +80
	Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Digitaleingang/-ausgang - Anschlussblock Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Klemmleistenstecker, Kabeldichtringe, Steckerschutz
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, PVC-free, BFR-frei, CFR free, IEEE 802.3af, EMC, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES, UL/cUL, KC, EAC, VCCI, RCM, UKCA, FCC, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA250 Type 4X, NIST SP500-267, IP54
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus Class 3
Stromversorgungsgerät	5.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.