

HP LaserJet Enterprise 8501dn - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. - Kapazität: 1040 Blätter - Gigabit LAN - USB 3.0 - USB 3.0-Host - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9S187A#B19
EAN/UPC	0198828506559

Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit schnellen Druckgeschwindigkeiten und einfacher Verwaltung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise 8501dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	25+ Benutzer
Gewicht	65.47 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 139.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja

Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
RAM Installiert (Max.)	6 GB (6 GB)
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Folie / Film, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	1040 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	60.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hardware-Integrationsfach (2. Generation), Automatisches Ausschalten, 100 Sek. Aufwärmzeit
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Android, IOS, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.5 cm x 69.5 cm x 71.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	25+ Benutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch / Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - Tabloid (279 x 432 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 70 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	4,3"-LCD-Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType

Druckermerkmale	Hardware-Integrationsfach (2. Generation), Automatisches Ausschalten, 100 Sek. Aufwärmzeit
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
	RAM
RAM Installiert (Max.)	6 GB / 6 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Folie / Film, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 139.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 297 x 390 mm, JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 197 x 273 mm, RA3 (305 x 430 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 216 x 340 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 325 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 lbs (Verklebung) - 39,2 kg (Bond)
Gesamte Medienkapazität	1040 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 325 g/m ² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 39,2 kg (Bond) (Max)) Zufuhrfach: 2 x automatisch - 520 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 325 g/m ² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 39,2 kg (Bond) (Max)) Ausgabefach: 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	1140 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	60.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IPP, IPv4, IPv6, MLD, ICMP 6, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	EAP-PEAP, EAP-TLS, SSL, TLS, 802.1x, Kerberos, LDAP, IPsec, Apple Bonjour
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-Host 1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 25000 Seiten - HP 176A
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	DE-UZ 219, UL/cUL, ACA, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, CE/EMC, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, UC CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 7 Class A, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1024.37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	40.08 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.86 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Android, IOS, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	58.5 cm
Tiefe	69.5 cm
Höhe	71.4 cm
Gewicht	65.47 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	75.5 cm
Tiefe (Versand)	85 cm
Höhe (Versand)	98 cm
Gewicht (Versand)	75.87 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.