# Xiaomi Redmi Pad 2 - Tablet - Xiaomi HyperOS 2 - 128 GB UFS card - 27.9 cm (11")

(2560 x 1600) - microSD-Steckplatz - Graphitgrau



| | |
|---|---|
| Gruppe | Mobiltelefone |
| Hersteller | Xiaomi |
| Hersteller Art. Nr. | VHU5659EU |
| EAN/UPC | 6932554433383 |

## Beschreibung

Das Xiaomi Redmi Pad 2 bietet ein beeindruckendes 11-Zoll-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln, das dank Low-Blue-Light-Technologie und Augenschutzfunktionen für lebendige Bilder sorgt. Ausgestattet mit einem 9000-mAh-Akku bietet es eine lange Standby-Zeit von bis zu 86 Tagen und ist damit die ideale Wahl für unterwegs. Das robuste Klangerlebnis des Tablets wird durch vier Lautsprecher ergänzt, die jeden Raum mit klarem Klang für Musik, Filme oder Spiele füllen.
Mit seinen vielseitigen Multimedia-Funktionen, darunter eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite, war es noch nie so einfach, Momente festzuhalten. Dank Schnellladefunktion und Unterstützung für microSD-Karten mit bis zu 2 TB können Nutzer ein reibungsloses Erlebnis genießen und gleichzeitig reichlich Inhalte speichern. Ob für die Arbeit oder zum Spielen – das Xiaomi Redmi Pad 2 wurde entwickelt, um unterschiedliche Anforderungen effizient zu erfüllen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Xiaomi Redmi Pad 2 - Tablet - Xiaomi HyperOS 2 - 128 GB - 27.9 cm (11") |
| Produkttyp | Tablet |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 2 |
| Bildschirm | 27.9 cm (11") - 2560 x 1600 (274 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch |
| Prozessor | MediaTek Helio G100-Ultra (8 Kerne) |
| Speicherkapazität | 128 GB UFS card |
| RAM | 4 GB |
| Wireless Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| Hintere Kamera | 8 Megapixel |
| Vordere Kamera | 5 Megapixel |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.604 cm x 0.736 cm x 25.458 cm |
| Gewicht | 510 g |
| Farbe | Graphitgrau |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.95 W/kg (Glied)<br>0.95 W/kg (body) |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Produkttyp | Tablet |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 2 |
| | **Bildschirm** |
| Typ | 27.9 cm (11") |
| Auflösung | 2560 x 1600 (274 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Merkmale | Flimmerfreie Technologie, Reader Mode, Nassberührungsmodus, Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie, 10-bit Farbtiefe, 90 Hz Bildwiederholfrequenz, DC-Dimmen |
| | **Prozessor** |
| Prozessor | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| | **Arbeitsspeicher** |
| Speicherkapazität | 128 GB UFS card |
| RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
| Max. unterstützte Kapazität | 2 TB |
| | **Kommunikationsformen** |
| Wireless Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| | **Hintere Kamera** |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Kameramodi | Dokumente, Video-Teleprompter |
| Spezialeffekte | HDR |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| | **Vordere Kamera** |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/5" |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| | **Multimedia** |
| Grafik | Mali-G57 MC2 |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, LDAC, SBC |

| | |
|---|---|
| Audio | Mikrofon, vier Lautsprecher |
| | **Erweiterung und Konnektivität** |
| Schnittstellen | USB-C 2.0<br>Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) |
| | **Batterie** |
| Kapazität | 9000 mAh |
| Standby-Zeit | 86 day(s) |
| Laufzeitdetails | Video-Wiedergabe: bis zu 17 Stunde(n)<br>Standby-Zeit: bis zu 86 Tage<br>Musik: bis zu 234 Stunde(n) |
| | **Verschiedenes** |
| Farbe | Graphitgrau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Hall-Sensor, virtueller Umgebungslichtsensor |
| Leistungsmerkmale | Schnellladefunktion |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C-Ladekabel |
| Kennzeichnung | WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, USB Power Delivery 2.0, Directive 2014/53/EU, IPv6, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, QC 2.0 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.95 W/kg (Glied)<br>0.95 W/kg (body) |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 16.604 cm |
| Tiefe | 0.736 cm |
| Höhe | 25.458 cm |
| Gewicht | 510 g |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.