

Synology Disk Station DS725+ - NAS-Server - 2 Schächte

RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS725+
EAN/UPC	4711174726035



Beschreibung

Die Synology Disk Station DS725+ wurde speziell für Benutzer entwickelt, die einen zuverlässigen und effizienten Netzwerkspeicher suchen. Mit einem leistungsstarken AMD Ryzen Dual-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 2,6 GHz gewährleistet dieses Gerät einen reibungslosen Betrieb und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Mit einer maximal unterstützten Speicherkapazität von 200 TB verfügen Benutzer über ausreichend Platz für ihre Daten und profitieren gleichzeitig von erweiterten Funktionen wie RAID-Konfigurationen. Die DS725+ unterstützt verschiedene Netzwerkdienste und -protokolle, darunter iSCSI, FTP und SMB, wodurch sie vielseitig genug für den Einsatz zu Hause oder im Büro ist. Dieser NAS-Server bietet Unterstützung für Hot-Swap-Laufwerke und gewährleistet so eine einfache Speicherverwaltung ohne Ausfallzeiten. Ausgestattet mit einem 92-mm-Lüfter sorgt er für optimale Leistung in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C bei einem Geräuschpegel von nur 17,9 dBA. Der DS725+ wurde außerdem mit Blick auf Sicherheit entwickelt und verfügt über einen Kensington-Sicherheitsschlitz und Hardware-Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten. Seine Fähigkeit, mehrere Netzwerkprotokolle und -dienste zu verarbeiten, gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen und macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für eine effiziente Datenverwaltung und -zugriff.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS725+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	200 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Gewicht	1.51 kg ()
Prozessor	1 x AMD Ryzen R1600 2.6 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Unterstützte IP-Kameras	40
Leistung	Sequentielles Lesen: 276 MB/s Sequentielles Schreiben: 224 MB/s Maximale Anzahl von Speicherpools: 32 Lokales Benutzerkonto: 512 Lokales Gruppenkonto: 128

	Maximale Anzahl an freigegebenen Ordnern: 128
	Maximale Anzahl von synchronisierenden Aufgaben für gemeinsame Ordner: 4
	Anzahl der hybriden Freigabeverzeichnisse: 10
	Systemprotokoll und Benachrichtigungszentrum: 800
	Maximaler iSCSI LUN: 2
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtsspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	200 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	10.6 cm
Tiefe	22.3 cm
Höhe	16.6 cm
Gewicht	1.51 kg ()
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x AMD Ryzen R1600 2.6 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.1 GHz
RAM	4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale	ECC
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Netzwerk
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTP, HTTPs, FTP, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Network File System (NFS), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Microsoft CIFS, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)

Leistung	Sequentielles Lesen: 276 MB/s Sequentielles Schreiben: 224 MB/s Maximale Anzahl von Speicherpools: 32 Lokales Benutzerkonto: 512 Lokales Gruppenkonto: 128 Maximale Anzahl an freigegebenen Ordnern: 128 Maximale Anzahl von synchronisierenden Aufgaben für gemeinsame Ordner: 4 Anzahl der hybriden Freigabeverzeichnisse: 10 Systemprotokoll und Benachrichtigungszentrum: 800 Maximaler iSCSI LUN: 2
Leistungsmerkmale	WOL, WOW, Speicherpool, SSD read-write cache, SSD-Verkleidung, Rsync-kompatibel, ACL Support, NFS Kerberos-Authentifizierung, VPN-Server
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT
	Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras	40
Komprimierungsformat	H.264, H.265
Bildauflösung	1920x1080
Funktionen	Gesichtserkennung, Objekterkennung
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 1 x Erweiterungsanschluss - USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Hardwareverschlüsselung, LED-Anzeige, 92mm Kühlerlüfter, Stromwiederherstellung, geplantes Ein-/Ausschalten, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, RoHS
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set, Netzkabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	20.41 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.87 Watt
Gestellte Leistung	65 Watt
	Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuschentwicklung	17.9 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.