

Hikvision Pro Series DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - feste Irisblende - motorbetrieben
- Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ -
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL(2.8/4MM)(O-STD)
EAN/UPC	6936422162870

Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - feste Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Drehplattform - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, eingebaute 2 Mikrofonanordnung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.83 cm x 13.83 cm x 11.54 cm
Gewicht	780 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.001 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom

Brennweite	2.8 mm - 4 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Leistungsmerkmale	IR-cut filter, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, intelligentes Ergänzungslicht, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Scalable Video Coding (SVC), Zielbeschnitt, Filterung der Umgebungsgeräusche, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Kennwortschutz, complicated password, Wasserzeichen, Fadenkreuzerkennung, IP-Adressfilterung, up to 32 users, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Defog, Highlight Compensation (HLC), >52 dB SNR, 8 programmierbare Muster, Metallgehäuse, Bildspiegelung, Herzschlag, Privatsphärenmaske-Funktion, flash log, Pixel Counter Support
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, eingebaute 2 Mikrofonanordnung
Audioformate	G.711, G.726, G.722.1, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.83 cm
Tiefe	13.83 cm
Höhe	11.54 cm
Gewicht	780 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.001 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR

Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	IR-cut filter, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, intelligentes Ergänzungslicht, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Scalable Video Coding (SVC), Zielbeschnitt, Filterung der Umgebungsgeräusche, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Kennwortschutz, complicated password, Wasserzeichen, Fadenkreuzerkennung, IP-Adressfilterung, up to 32 users, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Defog, Highlight Compensation (HLC), >52 dB SNR, 8 programmierbare Muster, Metallgehäuse, Bildspiegelung, Herzschlag, Privatsphärenmaske-Funktion, flash log, Pixel Counter Support
	Bildsensor
Typ	4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 feste Irisblende
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, PPPoE, SNMP, ARP, SRTP, SFTP
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	NEMA Type 4X, IP67
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
Stromversorgungsgerät	16 Watt
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	17 cm
Transporttiefe	17 cm
Transporthöhe	16 cm
Transportgewicht	1.21 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.