

HPE ProLiant DL145 Gen11 - Server - Rack-Montage

2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - Hot-Swap - keine HDD - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - CTO

Gruppe	Server
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	P78955-B21
EAN/UPC	0190017780955



Beschreibung

Der HPE ProLiant DL145 Gen11 bietet eine vielseitige und robuste Lösung für Unternehmen, die eine effiziente Serverleistung in einem rackmontierbaren Gehäuse suchen. Mit dem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit unterstützt dieser Server Hot-Swap-Speicherschächte und sorgt so für minimale Ausfallzeiten während der Wartung. Ausgestattet mit fortschrittlichen eingebetteten Sicherheitsfunktionen, wie dem Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip, bietet er eine grundlegende Schicht für den Schutz sensibler Daten. Der Server ist für zukünftige Upgrades ausgelegt und unterstützt bis zu 2 CPUs und bis zu 12 DDR5 SDRAM RAM-Steckplätze. Seine Umgebungsparameter gewährleisten einen optimalen Betrieb in einem Bereich von 10°C bis 35°C, wodurch er sich für unterschiedliche Betriebsbedingungen eignet. Die nahtlose Verwaltung durch Integrated Lights-Out 6 steigert die betriebliche Effizienz und ermöglicht eine unkomplizierte Fernsteuerung und -überwachung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE ProLiant DL145 Gen11 - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
RAM	0 GB (installiert) / 768 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Videospeicher	16 MB
Redundante Stromversorgung	Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.44 cm x 50.74 cm x 8.75 cm
Gewicht	15.61 kg
Preistyp	CTO

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 768 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale	HPE SmartMemory, registriert
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videospeicher	16 MB
Videoschnittstellen	DisplayPort
	Netzwerk
Remote-Management-Controller	Integrated Lights-Out 6
	Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Schnittstellen	1 x HPE iLO (Service-Port) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 Front) 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 vorne) 1 x DisplayPort
	Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ACPI 6.1, PCIe 5.0, SMBIOS 3.1, UEFI 2.7, UEFI Class 3, Redfish API, AES, TLS v1.2, DMTF, Active Directory v1.0, UEFI, APML 1.0, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, UL

	62368-1, NEBS, halogenarm
Preistyp	CTO
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Optional
Installierte Anzahl	0
Max. unterstützte Anzahl	2
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
OS-zertifiziert	Microsoft Azure Stack HCI
Software	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	38.44 cm
Tiefe	50.74 cm
Höhe	8.75 cm
Gewicht	15.61 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.