

# HP Poly Studio A2 Table Microphone - Mikrofon

kabelgebunden - Schwarz

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B22X6AA#AC3
EAN/UPC	0198828502728



## Beschreibung

Mit diesem einfachen, skalierbaren und kostengünstigen Tischmikrofon wird Sound in jedem Meeting zu einem Erlebnis. Erweitern Sie mühelos die Audioabdeckung und ermöglichen Sie eine ablenkungsfreie Kommunikation bei nahtloser Skalierung und Bereitstellung.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Studio A2 Table Microphone - Mikrofon
Produkttyp	Mikrofon - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung	Konferenz
Farbe	Schwarz
Anschluss technik	Kabelgebunden
Mikrofon	Tischplatte
Betriebsart des Mikrofons	Unidirektional x 4, Kardioid (unidirektional)
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Mikrofon - kabelgebunden
Breite	9.2 cm
Tiefe	9.2 cm
Höhe	2.4 cm
Gewicht	120 g
Farbe	Schwarz
Empfohlene Verwendung	Konferenz
Merkmale	Bis zu 8 A2 Tischmikrofone in Daisy-Chain, A2B Technologie, bis zu 18 m zwischen in Reihe geschalteten Geräten, 1,8 m Sprachabholbereich (Poly NoiseBlockAI aus), 4,3 m Sprachabholbereich (Poly NoiseBlockAI ein)
<b>Audioausgang</b>	
Anschluss technik	Kabelgebunden

**Mikrofon**

Formfaktor	Mikrofon-Array
Empfohlene Platzierung	Tischplatte
Betriebsart des Mikrofons	Unidirektional x 4, Kardioid (unidirektional)
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Empfindlichkeit	-35 dBV/Pascal
Frequenzgang	100 - 8000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch	68 dB
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	Poly NoiseBlockAI

**Verbindungen**

Anschlusstyp	Audio-Ausgabe (3-poliger JST) Audio-Eingang (4-polig JST)
--------------	--

**Kabel**

Kabellänge	6 m
------------	-----

**Verschiedenes**

Enthaltene Software	Poly Lens
Zubehör im Lieferumfang	Mount plate, I/O cables
Kabeldetails	JST zu JST Kabel mit Daisy-Chain - 1.8 m JST zu Phoenix Daisy-Chain-Ausgangskabel - 2 m JST zu Phoenix Eingangskabel - 6 m

**Stromversorgung**

Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
------------------------------	--------

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	16.8 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	6.7 cm
Transportgewicht	470 g

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.