

# HP Poly Studio X32 No Radio or No Power Supply

All-in-One Videoleiste - Zertifiziert für Microsoft Teams - Zoom-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform



Gruppe	Telefone
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	A3SW1AA#AC3
EAN/UPC	0198415178367

## Beschreibung

Kleine Räume, intensive Gespräche. Erleben Sie jeden Moment intensiv mit der All-in-One-Videobar Poly Studio X32. Nutzen Sie modernste Audio- und Video-KI-Technologie für ein immersives und inklusives Erlebnis und stellen Sie mit integrierten Videokonferenz-Apps eine direkte Verbindung her.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Studio X32 No Radio or No Power Supply - TAA-konform
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264, H.265, H.264 High Profile, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.68 cm x 6.61 cm x 7.48 cm
Gewicht	1.14 kg
Videoeingang	Digitalkamera - HDMI
Videoausgang	3840 x 2160
Audioeingang	Für Mikrofone - MEMS-richtungsabhängig
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
TAA-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom-zertifiziert

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Video-Codecs	H.264, H.265, H.264 High Profile

Netzwerkmerkmale	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs, Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, aktives Verzeichnis externe Authentifizierung
Breite	57.68 cm
Tiefe	6.61 cm
Höhe	7.48 cm
Gewicht	1.14 kg
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Kamera, 4 MEMS Mikrofone
Farbe	Schwarz
<b>Videoeingang</b>	
Typ	Digitalkamera - integriert
Schnittstellen Typ	HDMI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720
Video-Modi	1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Digitales Zoom	5
Leistungsmerkmale	Automatische Gruppenrahmung, automatische Personenrahmung, 120° Sichtfeld (horizontal), 132° Sichtfeld (diagonal), Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss), Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Auflösung 20 Megapixel, 4.5 m microphone pickup range
<b>Videoausgang</b>	
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	UHD (3840 x 2160), HDTV (1920x1080), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600x1200), SXGA (1280x1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x 720), SVGA (800x600), 640x360
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
<b>Audioeingang</b>	
Typ	Für Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-richtungsabhängig
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
<b>Netzwerk</b>	
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv4-Unterstützung
Leistung	Bildrate: 6.25 - 30 fps
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	

Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x Netzkabel
Enthaltenes Zubehör	Display-Montageklemme, Sichtschutz
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom-zertifiziert
TAA-kompatibel	Ja
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil (nicht enthalten) / PoE - extern
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Poly Lens management software
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	11.8 cm
Transporttiefe	19.4 cm
Transporthöhe	66.7 cm
Transportgewicht	3 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.