

Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 Plus with AcuSense DS-2CD2546G3-IZS2UY - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - LAN 10/100 - H.265+ - H.264 - H.265 - H.264+ - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4MM)
EAN/UPC	6936422167059

Beschreibung

Die Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 Plus DS-2CD2546G3-IZS2UY wurde entwickelt, um mit ihren zuverlässigen Funktionen und ihrer Langlebigkeit eine hohe Leistung in der Überwachung zu bieten. Diese Dome-Netzwerküberwachungskamera arbeitet effektiv bei extremen Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und entspricht den IP67-Standards, wodurch sie staub- und wassergeschützt ist. Mit einem robusten optischen Sensor mit einer Auflösung von 2688 x 1520 Pixeln und Funktionen wie der DarkFighter-Technologie sorgt die Kamera für klare Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Ihr motorisiertes Objektiv bietet einen einstellbaren Fokus mit einer variablen Brennweite von 2,8 mm bis 4 mm und ermöglicht Überwachungswinkel von 80 Grad bis 99,3 Grad horizontal und 44,1 Grad bis 54,8 Grad vertikal. Diese Überwachungskamera ist mit einer Reihe intelligenter Funktionen ausgestattet, darunter Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung und Deep-Learning-Fähigkeiten für eine verbesserte Überwachung. Sie unterstützt verschiedene Audioformate und verfügt über integrierte Mikrofone zur effektiven Tonaufnahme. Darüber hinaus ermöglicht die Kamera bis zu 32 Benutzern die gleichzeitige Live-Anzeige, sodass sie sowohl für kleine als auch für große Installationen geeignet ist. Die Kamera Hikvision Pro Series DS-2CD2546G3-IZS2UY kombiniert Langlebigkeit mit Technologie, um vielfältigen Überwachungsanforderungen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 Plus with AcuSense DS-2CD2546G3-IZS2UY - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher
Audio	Eingebaute 2 Mikrofonanordnung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.36 cm x 7.46 cm x 11.36 cm
Gewicht	400 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde

Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.001 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.8 mm - 4 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Fokuseinstellung	Motorisiert
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-30 bis +30
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Korrosionsschutz, DarkFighter-Technologie, deep learning function, human classification, vehicle classification, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, 850nm illuminator, konstante Bitrate, variable Bitrate, Scalable Video Coding (SVC), Region of Interest (ROI), mono sound, Filterung der Umgebungsgeräusche, 802.1x authentication, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Sicherheitsauditprotokoll, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, WSSE, Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, 130 dB wide dynamic range, >52 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, 4 polygon privacy masks, Reset-Taste, Scene Change Detection, Face Capture, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, aluminum/plastic housing, Herzschlag, mirror, flash log, Passwort zurücksetzen per E-Mail, Pixel Counter Support, Anti-Banding
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Eingebaute 2 Mikrofonanordnung
Audioformate	G 722.1, G.711, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 u-law
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11.36 cm
Tiefe	7.46 cm
Höhe	11.36 cm
Gewicht	400 g
	Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht / wasserfest / vandalensicher
Digital-Video-Format	H.265+, H.264, H.265, H.264+, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.001 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 640 x 360, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 360, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 640 x 480, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 640 x 360, 50 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 640 x 480, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek. 640 x 360, 60 Hz @ 10 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Korrosionsschutz, DarkFighter-Technologie, deep learning function, human classification, vehicle classification, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, 850nm illuminator, konstante Bitrate, variable Bitrate, Scalable Video Coding (SVC), Region of Interest (ROI), mono sound, Filterung der Umgebungsgeräusche, 802.1x authentication, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Sicherheitsauditprotokoll, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, WSSE, Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, 130 dB wide dynamic range, >52 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, 4 polygon privacy masks, Reset-Taste, Scene Change Detection, Face Capture, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, aluminum/plastic housing, Herzschlag, mirror, flash log, Passwort zurücksetzen per E-Mail, Pixel Counter Support, Anti-Banding
Bildsensor	
Typ	4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion	
Typ	F14-Halterung - verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.8 mm - 4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 feste Irisblende

Fokuseinstellung	Motorisiert
Horizontales Blickfeld (Grad)	80 - 99.3
Vertikales Blickfeld (Grad)	44.1 - 54.8
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	94 - 120.2
	Schwenken
Bereich (Grad)	-30 bis +30
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, SNMP, SSL, TLS
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - Anschlussblock Audioausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, IK08, IEEE 802.3af Class 3, EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 2006/1907/EC, IEC 60529-2013, IEC 62262:2002
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 - 0.54 A
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	13.4 cm
Transporttiefe	13.4 cm
Transporthöhe	10.8 cm
Transportgewicht	650 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.