

# APC PS/2 Server Module - KVM-Extender - PS/2

TAA-konform - für KVM 2G Enterprise Analog - Enterprise Digital/IP

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | APC             |
| Hersteller Art. Nr. | KVM-PS2         |
| EAN/UPC             | 0731304286653   |



## Beschreibung

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | APC PS/2 Server Module - KVM-Extender - TAA-konform |
| Gerätetyp                           | KVM-Extender - PS/2                                 |
| Formfaktor                          | Extern                                              |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.5 cm x 12.5 cm x 1.4 cm                          |
| Gewicht                             | 130 g                                               |
| TAA-kompatibel                      | Ja                                                  |
| Entwickelt für                      | KVM 2G Enterprise Analog, Enterprise Digital/IP     |

## Ausführliche Details

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Allgemein</b>                                                                                             |
| Gerätetyp                   | KVM-Extender                                                                                                 |
| Formfaktor                  | Extern                                                                                                       |
|                             | <b>Netzwerk</b>                                                                                              |
| Anschluss technik           | Kabelgebunden                                                                                                |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | PS/2                                                                                                         |
|                             | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                             |
| Schnittstellen              | 1 x VGA - HD-15 männlich<br>1 x PS/2-Tastatur männlich<br>1 x PS/2-Maus männlich<br>1 x KVM - RJ-45 weiblich |
|                             | <b>Verschiedenes</b>                                                                                         |
| Kennzeichnung               | C-Tick, ICES-003, VCCI Klasse A ITE, RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 A, REACH                                  |
| TAA-kompatibel              | Ja                                                                                                           |
|                             | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                               |

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Breite                                | 12.5 cm                                             |
| Tiefe                                 | 12.5 cm                                             |
| Höhe                                  | 1.4 cm                                              |
| Gewicht                               | 130 g                                               |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                           |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                        |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                         |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C                                               |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95%                                             |
|                                       | <b>Informationen zur Kompatibilität</b>             |
| Entwickelt für                        | APC KVM 2G Enterprise Analog, Enterprise Digital/IP |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.