

Cisco 550X Series SF550X-24MP - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100 (PoE+)

+ 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 2 x SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (382 W) -
wiederhergestellt

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	SF550X-24MPK9EU-RF
EAN/UPC	0889728129237



Beschreibung

Die Cisco Stackable Managed Switches der Serie 500 zeichnen sich durch genau die fortschrittlichen Funktionen aus, die Sie in dieser Situation benötigen. Gleichzeitig sind sie einfach zu verwalten und kostengünstig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco 550X Series SF550X-24MP - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 2 x SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	382 W
Leistung	Switching-Kapazität: 84,8 Gbit/s
Kapazität	IPv4-Routen: 7000 IPv6-Routen (statisch): MAC-Adresse: 16000
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Routing Protocol	RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR), CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 3 switching, Layer 2 switching, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, DAI, Reset-Taste, STP Root Guard, UDLD, LACP-Support, DHCP-Relais, RSPAN, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, GVRP, GARP, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, Storm Control, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, ICMP, SCP, Cisco Discovery Protocol, DNS-Klient, SCT, HOL Blocking, IPMB, SSD, Private VLAN, STP BPDU Guard, UDP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz)

Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 35 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.74 kg
Lokalisierung	Europa
Preistyp	Wiederhergestellt

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 2 x SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	382 W
Leistung	Switching-Kapazität: 84,8 Gbit/s
Kapazität	IPv4-Routen: 7000 IPv6-Routen (statisch): MAC-Adresse: 16000
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Max. Einheiten pro Stack	8
Routing Protocol	RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR), CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 3 switching, Layer 2 switching, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, DAI, Reset-Taste, STP Root Guard, UDLD, LACP-Support, DHCP-Relais, RSPAN, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, GVRP, GARP, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, Storm Control, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, ICMP, SCP, Cisco Discovery Protocol, DNS-Klient, SCT, HOL Blocking, IPMB, SSD, Private VLAN, STP BPDU Guard, UDP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Prozessor	: 800 MHz
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	System, RPS (redundantes Netzteil), Lüfter, Link/Geschwindigkeit, Master, Stapel
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 60 W 2 x 10GBase-T SFP+

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	3+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz)
Besonderheiten	Anschluss für Redundant Power System (RPS)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell 1 x Stromkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	575,569 Stunden
Produktzertifizierungen	UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2
Preistyp	Wiederhergestellt
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	35 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.74 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr Technischer Support - Websupport - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.