

Asustor Xpanstor 12R AX7012R - Speichergehäuse - 12 Schächte (SATA-600 / SAS)

Rack - einbaufähig - 2U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-AX7012R00-M030
EAN/UPC	4710474830183



Beschreibung

Der ASUSTOR Xpanstor 12R ist ein vielseitiges Speichergehäuse, das für eine robuste Datenverwaltung entwickelt wurde. Es unterstützt bis zu 12 Geräte und sorgt mit drei integrierten 80-mm-Lüftern für eine effiziente Kühlung, um während des Betriebs eine optimale Leistung zu gewährleisten. Dieses rackmontierbare Gerät bietet die erforderliche Flexibilität für verschiedene Speicheranforderungen und ermöglicht die einfache Integration von 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerken über seine Hot-Swap-Erweiterungsschächte.

°°Der ASUSTOR Xpanstor 12R arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und gewährleistet Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Umgebungen. Sein internes Netzteil bietet eine Leistung von 650 Watt und eignet sich für verschiedene Konfigurationen. Dieses Modell entspricht mehreren Standards wie FCC und UKCA und bietet zuverlässige Leistung für verschiedene Anwendungen, was es zu einer guten Wahl für Datenspeicherlösungen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Xpanstor 12R AX7012R - Speichergehäuse
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600 / SAS
Integrierte Peripheriegeräte	3 x 80 mm Lüfter
Festplatte	Kein HDD
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 64.7 cm x 8.9 cm
Gewicht	13.15 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
	Gehäuse

Integrierte Peripheriegeräte	3 x 80 mm Lüfter
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	12
Unterstützte Laufwerke	SATA-600 / SAS
	Prozessor
CPU	Keine CPU
	Festplatte
Typ	Kein HDD
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen	2 x SAS (Eingang) - Mini SAS HD (SFF-8644) 2 x SAS (Ausgabe) - Mini SAS HD (SFF-8644)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung	650 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.7 cm
Tiefe	64.7 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	13.15 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.