

Lenovo Legion Pro 27UD-10 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27")

(26.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	68CEGACBEU
EAN/UPC	0198158136709



Beschreibung

Der Lenovo Legion Pro 27UD-10 bietet mit seinem 27-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Dieser Monitor wurde speziell für Gamer und Kreative entwickelt und verfügt über einen Farbraum von 99 % DCI-P3 und eine HDR-Zertifizierung mit VESA DisplayHDR 400 True Black, wodurch er eine hohe Farbgenauigkeit und -tiefe bietet. In Verbindung mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 cd/m² und einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 1500000:1 wird jedes Detail zum Leben erweckt, egal ob beim Gaming oder bei kreativen Aktivitäten. Der Lenovo Legion Pro 27UD-10 wurde für vielseitige Funktionalität entwickelt und verfügt über mehrere Monitorfunktionen wie Bild-in-Bild, Bild-neben-Bild und integriertes Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Einstellungen für Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkbarkeit sorgen für eine ergonomische Einrichtung und ermöglichen verschiedene Anzeigeeinstellungen. Dank der Unterstützung von AMD FreeSync Premium Pro und VESA Adaptive-Sync-Technologie gehören Bildfehler der Vergangenheit an und sorgen für flüssige Bilder bei schnellen Action-Szenen. Dieser Monitor ist das Tor zu einem verbesserten Gaming- und Kreativerlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Legion Pro 27UD-10 - OLED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2384999
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.153 mm
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.03 cm x 20.34 cm x 52.3 cm
Gewicht	6.3 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
CO2-Fußabdruck	484 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 3
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2384999
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.3 cm (26.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.153 mm
Ppi	166
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1500000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 510 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Besonderheiten	High Bit Rate 3 (HBR3), Monitorkalibrierung Delta E<2, Bild für Bild, Picture-in-Picture, Unterstützung für Gaming-Konsolen, Natürliche Low Blue Light Technologie, 3-seitige NearEdgeless, 10-bit Farbtiefe, integrierte Kabelführung
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.03 cm x 20.34 cm x 52.3 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.3 kg
Schnittstellen	Konnektivität 2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream
Einstellungen der Anzeigeposition	Mechanisch Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Verschiedenes Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 3
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Eingangsspannung	Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 watt
Stromverbrauch (max.)	130 watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Mitgelieferte Software	Software / Systemanforderungen Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 20.34 cm - Höhe: 52.3 cm - Gewicht: 6.3 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 20.34 cm - Höhe: 38.8 cm - Gewicht: 6.3 kg Ohne Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 35.37 cm - Gewicht: 4.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	76.3 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	48.6 cm
Transportgewicht	9.5 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck	484 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	127
PAIA Version	1.4.7
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.